



Crna Gora

Mali i Zi

OPŠTINA ULCINJ

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj

Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm

Br./ Nr.:05-4451/6-18

Ulcinj / Ulqin, 26.12. 2018. god.

D.O.O. „CAPITAL ESTATE“-Budva

Budva

Mediteranska, br.2.

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 05-4451/6-18 od 26.12.2018. godine za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju turističkog naselja T2 (ili Hotela T1) u Zoni D na urbanističkoj parcelai broj 10, u skladu sa smjernicama Državne Studije lokacije "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža, Opština Ulcinj

Sam. savjetnik I za urbanizam,
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

Dostavljeno:

1x Imenovanom

1x Urbanističko - građevinskoj inspekciji

1x U spise predmeta

1x Arhivi



V.D. SEKRETAR-a,
Mehmed Mila, spec.sci.arch.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

<p>1</p> <p>Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm</p> <p>Br./ Nr.:05-4451/6-18 Ulcinj / Ulqin, 26.12. 2018. god.</p>	<p>Crna Gora Mali i Zi OPŠTINA ULCINJ KOMUNA E ULQINIT</p>
<p>2</p> <p>Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj, na osnovu člana 53 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“ br.68/17 od 20.10.2017. god.), Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskih dokumenata (kriterijumima namjene površina) elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima i Državne Studije lokacije Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža („Sl.list CG“ br.74/18 od 21.11.2018.godine), na zahtjev D.O.O. „Capital Estate“-Budva, broj 05-4451/18 od 29.11.2018.godini, izdaje:</p>	
<p>3</p> <p style="text-align: center;">URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p>	
<p>4</p> <p>za izgradnju turističkog naselja T2 (ili Hotela T1) u Zoni D urbanistička parcela broj 10, na katastarskih parcelama odnosno dijelovima katastarskih parcela broj 11/3, 11/4, 12, 13, 15, 16/1, 16/3, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 17/1, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 60, 60/2, 61, 62, 62/1, 63, 64/1, 64/2, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 126/3, 127/4, 128/2 i 128/4 KO Donji Štoj u zahvatu Državne Studije lokacije Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža, Opština Ulcinj</p>	
<p>5</p> <p style="text-align: center;">PODNOŠILAC ZAHTJEVA: <i>D.O.O. „Capital Estate“-Budva</i></p>	
<p>6</p> <p style="text-align: center;">POSTOJEĆE STANJE</p> <p>Po karti br.11 "Modul I namjena postojeća"; katastarske parcele broj 11/3, 11/4, 12, 13, 15, 16/1, 16/3, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 17/1, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 60, 60/2, 61, 62, 62/1, 63, 64/1, 64/2, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 126/3, 127/4, 128/2 i 128/4 KO Donji Štoj, prikazane kao površine za turizam – T3 vikendice.</p> <p>Po karti br.12 "Modul I OKP" na katastarskim parcelama broj 13, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 60, 61, 63, KO Donji Štoj, prikazani postojeći izgrađeni objekti.</p>	
<p>7</p> <p style="text-align: center;">PLANIRANO STANJE</p> <p>7.1.</p> <p>Namjena parcele odnosno lokacije</p> <p>Uslov u pogledu planirane namjene:</p> <p style="text-align: center;">POVRŠINE ZA TURIZAM – TURISTIČKA NASELJA T2</p> <p>Na površinama namijenjenim turizmu mogu se planirati kompleksi i objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. za smještaj turista: turistička naselja (T2). 2. za pružanje usluga ishrane i pića. <p>Na površinama namijenjenim turizmu, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:</p>	

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih, gostiju i posjetilaca).

Na površinama namijenjenim turizmu, ne mogu se planirati sadržaji povremene ili stalne stambene namjene (apartmani, turističko stanovanje i sl.).

U turističkim naseljima (T2) udio smještajnih kapaciteta mora biti najmanje 30% u osnovnom objektu, a najviše 70% u "vilama" ili depadansima. Ukupna površina prostora planirana za osnovne objekte hotela je najmanje 50%, a ukupna planirana površina za depadanse ili "vile" je najviše 50%.

Prilikom izrade idejno programske rješenja i pristupanja realizaciji sadržaja na parcelama namjene T2, može se izvršiti prenamjena turističkih naselja (T2) u hotele (T1).

Prosječna bruto razvijena građevinska površina po jednom ležaju u turističkim naseljima (T2) je 80 m^2 u objektima sa 5 zvjezdica, a 60 m^2 u objektima sa 4 zvjezdice.

Pripadajuća zelena odnosno slobodna površina, u novoformiranim turističkim područjima, po jednom ležaju je 100 m^2 u svim objektima, bez obzira na kategorizaciju.

Smještajnom jedinicom u hotelima se smatra soba, u turističkom naselju (depadansu) se smatra apartman, dok se vila smatra jednom smještajnom jedinicom.

Broj ležaja po smještajnoj jedinici obračunava se na sljedeći način, i to:

- smještajna jedinica u hotelima obuhvata 2 ležaja;
- smještajna jedinica u turističkom naselju obuhvata 3 ležaja;
- smještajna jedinica u vilama obuhvata 6 ležaja.

POVRŠINE ZA TURIZAM – HOTELI T1

Ukoliko se prilikom izrade idejno programske rješenja i pristupanja realizaciji sadržaja na parcelama namjene T2, izvršila prenamjena turističkih naselja (T2) u hotele (T1), u pogledu namjena važe sljedeći uslovi:

Na površinama namijenjenim turizmu mogu se planirati kompleksi i objekti:

1. za smještaj turista: hoteli (T1).
2. za pružanje usluga ishrane i pića.

Na površinama namijenjenim turizmu, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:

- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih, gostiju i posjetilaca).

Na površinama namijenjenim turizmu, ne mogu se planirati sadržaji povremene ili stalne stambene namjene (apartmani, turističko stanovanje i sl.).

U hotelima (T1) udio smještajnih kapaciteta mora biti najmanje 70% u osnovnom objektu hotela, a najviše 30% u "vilama" ili depadansima. Ukupna planirana površina prostora za osnovne objekte hotela je najmanje 70%, a ukupna planirana površina za depadanse ili "vile" je najviše 30%.

Prosječna bruto razvijena građevinska površina po jednom ležaju u hotelima (T1) je 100 m^2 u objektima sa 5 zvjezdica, a 80 m^2 u objektima sa 4 zvjezdice.

Pripadajuća zelena odnosno slobodna površina, u novoformiranim turističkim područjima, po jednom ležaju je 100 m^2 u svim objektima, bez obzira na kategorizaciju.

Smještajnom jedinicom u hotelima se smatra soba, u turističkom naselju (depadansu) se smatra apartman, dok se vila smatra jednom smještajnom jedinicom.

Broj postelja po smještajnoj jedinici obračunava se na sljedeći način, i to:

- smještajna jedinica u hotelima obuhvata 2 ležaja;

- smještajna jedinica u turističkom naselju obuhvata 3 ležaja;
- smještajna jedinica u vilama obuhvata 6 ležaja.

TRETMAN POSTOJEĆIH OBJEKATA

Postojeći objekti se, prilikom legalizacije, rekonstrukcije, adaptacije moraju uskladiti sa svim uslovima datim u ovom planskom dokumentu. Izuzetno, ukoliko se postojeći objekat nalazi van granica zone gradnje to jest van građevinske linije, a unutar granica urbanističke parcele, isti se može legalizovati ukoliko se uskladi sa svim ostalim

uslovima datim u ovom planskom dokumentu. Ukoliko je nemoguće uskladiti postojeći objekat sa svim uslovima datim u ovom planu, postojeći objekat se ruši. Takođe, postojeći objekat se može srušiti ukoliko je to potreba investitora.

7.2.

Pravila parcelacije

Uslovi za formiranje urbanističke parcele

U okviru zahvata plana urbanističke parcele su definisane koordinatama tačaka u grafičkom prilogu Parcelacija.

Urbanističke parcele imaju direktni pristup sa javne komunikacije.

U okviru predložene parcelacije, za parcele iste namjene a u skladu sa željama i potrebama investitora, može se vršiti formiranje većih urbanističkih parcela udruživanjem parcela, kao i izgradnja objekata samo do granice planiranih kapaciteta za te parcele, a pri tome bočne građevinske linije su bočne linije krajnjih urbanističkih parcela prema susjedima i javnim površinama.

Urbanistička parcela br. 10 u zoni „D“:

Državnom Studijom lokacije "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaza, od katastarskih parcelama odnosno dijelova katastarskih parcela broj 11/3, 11/4, 12, 13, 15, 16/1, 16/3, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 17/1, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/2, 61, 62, 62/1, 63, 64/1, 64/2, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 126/3, 127/4, 128/2 i 128/4 KO Donji Štoj, formirana je urbanistička parcela br. 10 u zoni „D“, površine od **88.472,33m²**.

Kordinatne tačke urbanističke parcele br.10 zona D:

X=6603281.05	Y=4641551.22
X=6603281.14	Y=4641579.17
X=6603281.71	Y=4641582.31
X=6603275.42	Y=4641593.48
X=6603269.83	Y=4641607.42
X=6603269.78	Y=4641631.55
X=6603266.48	Y=4641639.78
X=6603266.34	Y=4641705.32
X=6603271.25	Y=4641706.24
X=6603449.97	Y=4641754.32
X=6603497.65	Y=4641767.15
X=6603500.25	Y=4641757.49
X=6603510.24	Y=4641757.81
X=6603510.69	Y=4641743.81
X=6603502.69	Y=4641743.55
X=6603502.95	Y=4641735.56
X=6603510.94	Y=4641735.81
X=6603513.52	Y=4641655.16
X=6603572.50	Y=4641656.98
X=6603541.29	Y=4641606.90
X=6603536.92	Y=4641600.20
X=6603543.62	Y=4641595.83
X=6603548.08	Y=4641602.67
X=6603638.70	Y=4641546.19
X=6603633.42	Y=4641537.70

X=6603642.29	Y=4641533.10
X=6603627.64	Y=4641504.83
X=6603618.77	Y=4641509.43
X=6603614.16	Y=4641500.56
X=6603612.39	Y=4641501.48
X=6603607.33	Y=4641491.71
X=6603617.76	Y=4641486.30
X=6603590.23	Y=4641382.14
X=6603568.46	Y=4641386.37
X=6603565.63	Y=4641386.67
X=6603512.96	Y=4641397.92
X=6603497.65	Y=4641400.73
X=6603465.72	Y=4641407.09

Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG", br. 44/2018 od 14.07.2018. godine), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju **urbanističku parcelu 10 u zoni „D“**. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i uvjeren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra.

PLANIRANI URBANISTIČKI PARAMETRI

Budući objekti moraju zadovoljiti sve navedene urbanističke parametre na nivou urbanističke parcele to jest na nivou cijelovitog kompleksa kao skupa svih objekata na urbanističkoj parcelli, i to:

- Namjenu;
- Parcelaciju;
- Regulaciju i nivелацију;
- Koeficijente zauzetosti i izgrađenosti;
- Maksimalnu bruto površinu u osnovi;
- Maksimalnu bruto površinu objekta;
- Minimalnu površinu zelenih i otvorenih površina;
- Maksimalan broj ležaja, usklađen sa površinom zelenih i otvorenih površina na Urbanističkoj parcelli, tako da se obezbijedi površina zelenih i otvorenih površina po ležaju, istaknuta u tabeli Urbanističkih parametara;
- Maksimalnu spratnost i visinu objekata.

Prema Državnom Studijom lokacijom "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža, u okviru **urbanističke parcele br. 10 u zoni „D“**, planirana je izgradnja turističkog naselja T2 (ili Hotela T1), sa sledećim planskim pokazateljima:

Zona D

Planski parametri:

Urbanistička parcella (broj) / zona	UP 10 / Zona D
Površina urbanističkih parcela (m2)	88.472,33
Površina urbanističkih parcela (ha)	8,85
Namjena	T2 - turističkog naselja
Max spratnost objekta	P+10
Max indeks zauzetosti	0,22
Max bruto površina pod objektom (m2)	19. 463,91
Max indeks izgradjenosti	0,82
Max bruto gradjevinska površina (m2)	72.547,31
Max površina zelenih i otvorenih površina na UP (m2)	68.999,57
Zelenih i otvorenih površina / ležaju (m2)	80,00
Max broj ležaja	918
Max broj stanovnika	/

Opšti uslovi uređenja prostora

Gabarite objekata projektovati u skladu sa zadatim urbanističkim parametrima, na način da se mora zadovoljiti svaki definisani urbanistički parametar.

S obzirom da nije dozvoljena izgradnja podrumskih i suterenskih etaža, potrebna parking mjesta obezbijediti na parteru, u okviru objekta ili u okviru zasebnog objekta – nadzemne garaže, koji može biti montažnog karaktera.

Ukoliko se parking rjesi u okviru garaža, bilo da su zasebne ili u sklopu objekata, površina garaža ne ulazi u obračun BRGP objekata.

Izgradnji objekata mora prethoditi detaljno geomehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju raditi isključivo na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima tla.

Prije izgradnje novih objekata potrebno je, ako se za to pojavi potreba, na osnovu geomehaničkih istražnih radova izvršiti odgovarajuće saniranje terena.

Da bi se omogućila izgradnja novih objekata potrebno je prije realizacije kapaciteta izvršiti nivелацију terena i kompletno komunalno opremanje zemljišta, u skladu sa ovim uslovima.

Za sve urbanističke parcele na kojima je planirana gradnja važe sljedeća osnovna urbanistička pravila:

Zona za gradnju

Zona za gradnju objekta je definisana građevinskim linijama. Koordinate građevinskih linija date su u grafičkom prilogu 15. "Regulacija i nivelandacija".

Uređenje parcele

U zavisnosti od namjene, uređenjem parcele diferencirati prostor u okviru iste na: površine ispod objekta, površine saobraćaja (u mirovanju i kretanju, manipulativne i sl. prostore), Zelene i otvorene površine (parterno zelenilo, pješačke i biciklističke staze, veće ili manje površine određene namjene – platoe, bazene, sportske terene, vodene

površine, površine pod parking mjestima, ukoliko su parking mjesta ozelenjena, površine pod montažnim natkrivenim paviljonima razne namjene i sličnim elementima pejzažnog uređenja lokacije).

Parcele nivelišati na način da sa susjednim parcelama čine prostornu cjelinu i obezbijediti odvodnjavanje istih od objekata.

Na urbanističkoj parceli slobodne površine oko objekata urediti u duhu savremene pejzažne arhitekture.

Maksimalna visina ograde kojom se ograđuje urbanistička ili katastarska parcela na kojoj je je planirana izgradnja objekta iznosi 1,8 m. Dozvoljavaju se isključivo drvene ili metalne ograde, koje se tačkasto učvršćuju u podlogu.

Zabranjena je izrada kontinualnih betonskih sokli. U kontaktu sa tlom, ograda mora biti uglavnom odignuta od tla, tako da je omogućen nesmetan prolaz za životinjski svijet. Preporučuje se da osnovna konstrukcija bude obogaćena zelenilom. Prema javnim površinama (ulici ili plaži) ograda mora biti prozirna. Prema susjednim urbanističkim odnosno katastarskim parcelama ograda može biti i neprozirna pod uslovom da ne prelazi visinu od 1,8m.

Visinska regulacija

Vertikalni gabarit objekta ovim planom se određuje kroz dva parametra: **spratnost objekta i maksimalna dozvoljena visina objekta**. Visina objekta izražava se u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačnog uređenog i nivelišanog teren ili trotoar uz objekat do donje kote vijenca krova ili vijenca ravnog krova.

Planom predviđena maksimalna spratnost iznosi:

- za objekte u zoni D, u namjeni Površine za turizam – T2 – UP.10 - (jedanaest nadzemnih etaža - P+10).

Planirana spratnost objekata prikazana je na grafičkom prilogu 15 "Nivelacija i Regulacija".

Etaže definisane ovim planskim dokumentom mogu biti isključivo nadzemne. Nadzemne etaže definisane ovim planskim dokumentom su prizemlje i sprat. Podzemne etaže nisu dozvoljene, kao ni nadzemna etaža suteren.

Planiranje podzemnih etaža, kao i nadzemne etaže - suteren nije opravdano zbog prirodnih uslova (visok nivo podzemnih voda i nepovoljni seizmički uslovi). Takođe, ovakvim principom, smanjuje se uticaj gradnje na životnu sredinu.

Prizemlje je nadzemna etaža čija se kota određuje planom u zavisnosti od namjene i morfologije terena. Za poslovne objekte kota poda prizemlja je maksimalno 0.20 m iznad kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta.

Sprat je etaža iznad prizemlja.

Maksimalna visina objekta određuje se vertikalno, izražava se u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačnog uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do donje kote vijenca krova ili vijenca ravnog krova. Planom predviđena je maksimalna visina za:

- za objekte u zoni D, u namjeni Površine za turizam – T2 – UP10 (jedanaest nadzemnih etaža - P+10 – 52 m).

Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetičkih konstrukcija iznosi:

- za garaže i tehničke prostorije do 3.0m
- za poslovne etaže do 4.5 m. Przemlje može biti 6m visoko, zbog zahtjeva mogućih turističkih sadržaja.

Posebni uslovi

Zelene i otvorene površine su definisane kao cjelina pejzažnog i parternog uređenja kompletne urbanističke parcele to jest turističkog naselja, hotela ili parcele centralnih djelatnosti. Zelene i otvorene površine obuhvataju: parterno zelenilo, pješačke i biciklističke staze, veće ili manje površine određene namjene – platoe, bazene, sportske terene, vodene površine, površine pod parking mjestima ukoliko su parking mjesta ozelenjena, površine pod montažnim natkrivenim paviljonima razne namjene i sličnim elementima pejzažnog uređenja lokacije. U zelene i otvorene površine ne spadaju prilazne kolske saobraćajnice, kolske saobraćajnice koje opslužuju parkinge i slično. Zelene i otvorene površine (platoi, bazeni, sportski tereni, vodene površine, površine pod parking mjestima ukoliko su parking mjesta ozelenjena, površine pod montažnim natkrivenim paviljonima razne namjene i sličnim elementima pejzažnog uređenja lokacije) ne ulaze u obračun BRGP objekata.

U planskom dokumentu je definisana **minimalna površina zelenih i otvorenih površina**, koja predstavlja minimum koji je neophodan, međutim, konačna površina zelenih i otvorenih površina direktno zavisi i od broja ležaja. **Obavezan uslov za buduća turistička naselja i hotele je da na svaki ležaj mora da se obezbijedi**

određen površina zelenih i otvorenih površina na urbanističkoj parceli, što je definisano u tabeli urbanističkih parametara.

Maksimalan broj ležaja koji se može planirati u okviru određene parcele je dat u Tabeli osnovnih urbanističkih parametara.

7.3.	Gradičinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama Regulaciono i Nivelaciono rješenje dato je u grafičkom prilogu 15 +. "Regulacija i niveliacija". Kote koje su date u niveliacionom planu nijesu uslovne. Detaljним snimanjem terena i izradом главних пројеката саобраћајница могуће су мање корекције кота из плана на начин да се обезбеди одвођење атмосfersких вода са локације по принципу самоодводњавања.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulaciona linija

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene, odnosno urbanističke parcele.

Regulaciona linija razdvaja javne površine – saobraćaja, pješačkih površina i zelenila od površina namjenjenih za izgradnju – blokova sa urbanističkim parcelama.

Kordinatne tačke regulacione linije:

X=6603266.34	Y=4641705.32
X=6603271.25	Y=4641706.24
X=6603449.97	Y=4641754.32
X=6603497.65	Y=4641767.15
X=6603500.25	Y=4641757.49
X=6603510.24	Y=4641757.81
X=6603510.69	Y=4641743.81
X=6603502.69	Y=4641743.55
X=6603502.95	Y=4641735.56
X=6603510.94	Y=4641735.81
X=6603513.52	Y=4641655.16
X=6603572.50	Y=4641656.98
X=6603541.29	Y=4641606.90
X=6603536.92	Y=4641600.20
X=6603543.62	Y=4641595.83
X=6603548.08	Y=4641602.67
X=6603638.70	Y=4641546.19
X=6603633.42	Y=4641537.70
X=6603642.29	Y=4641533.10
X=6603627.64	Y=4641504.83
X=6603618.77	Y=4641509.43
X=6603614.16	Y=4641500.56
X=6603612.39	Y=4641501.48
X=6603607.33	Y=4641491.71
X=6603617.76	Y=4641486.30

Građevinska linija

Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje definisana grafički i numerički, koja predstavlja granicu do koje je moguće graditi objekat.

Građevinska linija GL, koja je utvrđena ovim planom u odnosu na regulacionu liniju, predstavlja liniju do koje se gradi objekat, obuhvata liniju na zemlji (GL 1) i definisana je na grafičkom prilogu 11 Nivelacija i Regulacija.

Građevinska linija prema javnoj površini definisana je koordinatama tačaka, i udaljena je od saobraćajnice u zavisnosti od konfiguracija terena, parkinga i postojećih objekata, a linija prema susjednim parcelama takođe koordinatnim tačkama.

Kordinatne tačke građevinske linije:

- 1) X=6603291.07 Y=4641555.92
- 2) X=6603292.19 Y=4641584.08
- 3) X=6603279.83 Y=4641609.36
- 4) X=6603276.35 Y=4641701.46
- 5) X=6603492.16 Y=4641759.53
- 6) X=6603493.27 Y=4641725.24
- 7) X=6603501.27 Y=4641725.50
- 8) X=6603503.53 Y=4641654.85
- 9) X=6603572.50 Y=4641656.98
- 10) X=6603527.75 Y=4641604.45
- 11) X=6603523.08 Y=4641597.29
- 12) X=6603546.53 Y=4641581.99
- 13) X=6603551.10 Y=4641589.00

- | | | |
|--|------------------|--------------|
| | 14) X=6603633.42 | Y=4641537.70 |
| | 15) X=6603618.77 | Y=4641509.43 |
| | 16) X=6603608.11 | Y=4641514.96 |
| | 17) X=6603593.85 | Y=4641487.43 |
| | 18) X=6603606.04 | Y=4641481.11 |
| | 19) X=6603596.11 | Y=4641443.53 |
| | 20) X=6603468.62 | Y=4641476.98 |
| | 21) X=6603386.72 | Y=4641476.83 |

Ukoliko se, u skladu sa željama korisnika, grupiše više urbanističkih parcela u jednu, bočne građevinske linije su bočne linije krajnjih urbanističkih parcela prema susedima i javnim površinama.

Građevinska linija iznad zemlje (GL 2) poklapa se sa građevinskom linijom na zemlji (GL 1).

Podzemna građevinska linija (GL 0) nije definisana, s obzirom da podzemne etaže nisu dozvoljene. Planiranje podzemnih etaža nije opravdano zbog prirodnih uslova (visok nivo podzemnih voda). Takođe, ovakvim principom, smanjuje se uticaj gradnje na životnu sredinu.

8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	<p>Konstrukcija objekta</p> <p>Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom koncepcijom.</p> <p>Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekta.</p> <p>Preporuke za seizmičko projektovanje</p> <p>Neki osnovni principi seizmičkog planiranja i projektovanja</p> <ul style="list-style-type: none"> - izbjegavati lociranje objekata na močvarnim i nestabilnim terenima. - prilikom planiranja međusobnog rastojanja objekata treba isključiti mogućnost sudaranja objekata a time i njihovo razaranje pri dejstvu zemljotresa. Sama širina rastojanja direktno zavisi od upotrijebljenih konstruktivnih sistema i od visine objekta. - analize ponašanja objekata na dejstva zemljotresa ukazale su da su se zgrade sa kompaktnim i simetričnim osnovama ponašale bolje i predvidljivije od onih sa razuđenim i nepravilnim osnovama. Pokazalo se da su objekati velikih dužina, uslijed različitog ponašanja tla na udaljinim krajevima objekta, značajno stradali. - objekati koji imaju složenu osnovu i različite spratnosti pojedinih djelova treba dilatirati tako da pojedini djelovi imaju pravilne geometrijske oblike. - zbog lokalne vrste tla, to jest od njegovih frekventnih karakteristika, potrebno je izabrati krući konstruktivni sistem sa manjom sopstvenom periodom oscilovanja, kako bi se izbjegla veoma nepoželjna pojava rezonance, to jest poklapanje predominantne periode oscilovanja tla i sopstvene periode oscilovanja objekta. - Prilikom projektovanja predlaže se upotreba evropskih standarda EN 1991, EN 1992, EN1993 i EN1998, koji su usvojeni i kao crnogorski standardi. Koristiti tačnije metode seizmičkih analiza. - S obzirom da se objekti rade u neposrednoj blizini mora, postoji opasnost od korozije konstruktivnog materijala izazvane hloridima iz morske vode (klase izloženosti XS1, XS2 i XS3 prema EN 1992-1-1). Prilikom projektovanja o ovome se mora voditi računa. - Zbog mogućih neravnomjernih slijeganja tla kod infrastrukturnih sistema treba koristiti fleksibilnije vodove i cijevi.

Zaključci preporuka za seizmičko projektovanje

- Područje Velike plaže predstavlja dio Crne Gore koji ima najizraženiji seizmički hazard, i to zbog dvije činjenice:

a. Mjera seizmičkog intenziteta izražena preko maksimalnog horizontalnog ubrzanja tla na osnovnoj stijeni iznosi 0.38g za povratni period od 475 godina i najveća je u Crnoj Gori

b. Lokalni teren se sastoji od rastresitih i srednje zbijenih pjeskova sa visokim nivoom podzemnih voda (od 50-80cm mnM) kod kojih ne samo da dolazi do značajnih aplikacija dejstava zemljotresa u odnosu na osnovnu stijenu, već je moguća i pojava likvefakcije.

- Prije izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izgradnju objekata neophodno je obezbjediti karte seizmičkog mikrozoniranja koje već postoje za ovo područje.

- Potrebno je uraditi reviziju ovog dokumenta s obzirom da je on rađen u godinama neposredno nakon zemljotresa 1979., kako bi se eventualno on korigovao u smislu ugrađivanja novijih saznanja do kojih je struka i nauka došla u međuvremenu.

- U skladu sa prethodnim dokumentima i dobijenih karata izbjegavati izgradnju objekata na terenima kod kojih postoji vjerovatnoća pojave likvefakcije kao i na močvarnim i nestabilnim terenima. Ovaj problem se može inženjerski rješiti zamjenom, ojačanjima ili odvodnjavanjem tla, upotrebo dubokog fundiranja – šipova i slično ali po vrlo visokoj cijeni. Ovdje treba voditi računa da bi recimo upotrebo šipova obezbjedili sigurnost samom objektu ali se to ne može reći i za okolni teren. Tako se relativno efikasno rješenje za objekat kompromituje jer će sve instalacije kao i prilazni putevi izvedeni na tlu koje može likvefirati, najvjerojatnije doživjeti velika oštećenja i samim tim učiniti objekat neupotrebljivim. Obezbeđenje otpornosti na likvevakciju i okolnog tla, ipak čitavo rješenje pravi izuzetno skupim.

- Osim objekata, i sva infrastruktura je podložna seizmičkom riziku o čemu se mora voditi računa.

- Na terenima kod kojih je moguća izgradnja izbjegavati veće spratnosti objekata. Kao što je prije objašnjeno, kod ovakvih objekata se mogu očekivati višestruko veće seizmičke sile.

- Zbog visokog nivoa podzemnih voda predlaže se da se ne izvode podzemne etaže, kako zbog problema prilikom izvođenja tako i zbog otežanog održavanja.

Prilikom planiranja i projektovanja objekata kao i infrastrukture na ovom području neophodno je primjeniti najveće standarde, najnovija dostignuća kao i osnovne principe seizmičkog planiranja i projektovanja.

9 .

USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Uslovi za zaštitu i unapredjenje životne sredine

Mjere zaštite imaju za cilj da uticaje na životnu sredinu u okviru planskog područja svedu u okvire granica prihvatljivosti, a sa ciljem sprječavanja ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi. Mjere zaštite omogućavaju razvoj i sprječavaju konflikte na datom prostoru što je u funkciji realizacije ciljeva održivog razvoja. Sprovođenje mjera zaštite životne sredine utiče na smanjenje rizika od zagađivanja i degradacije životne sredine, kao i na podizanje kvaliteta životne sredine, što će se odraziti i na podizanje sveukupnog kvaliteta života na području plana.

Zaštita vazduha

Kvalitet vazduha na području prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj nije značajnije ugrožen. Da bi se ostvarila planska koncepcija zaštite životne sredine neophodno je primjeniti sljedeća pravila i mjere zaštite vazduha:

- kod postojećih izvora zagađivanja vazduha primjeniti ekološki povoljnije tehnologije u proizvodnji i sisteme za prečišćavanje vazduha u cilju zadovoljenja graničnih vrijednosti emisije;

- nije dozvoljeno pogoršanje kvaliteta vazduha u bilo kojoj zoni područja plana zbog dodatnih emisija iz novih izvora;
- ograničiti emisije iz industrije primjenom najbolje dostupne tehnologije (BAT) i tehnika maksimalne zaštite za veoma toksične, kancerogene i mutagene materije;
- za projekte za koje nije propisana procjena uticaja na životnu sredinu dimenzijske i visinske dimnjaka i drugih ispusta zagađenja u vazduh projektovati prema evropskim normama;
- izraditi Procjenu uticaja na životnu sredinu svih objekata koji su za to predviđeni Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu;

Zaštita zemljišta

Radi zaštite i sprječavanja nepovoljnog uticaja na kvalitet zemljišta potrebno je preuzimati sljedeće mjere:

- zaštititi poljoprivrijedno i gradsko zemljište od poplava održavanjem postojeće mreže za odbranu od poplava i njenim pojačavanjem na mjestima gdje je potrebno povećati nivo zaštite;
- izgraditi kanalizacionu mrežu sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda;
- predvidjeti preventivne i operativne mjere zaštite, reagovanja i postupke sanacije za slučaj havarijskog izlivanja opasnih materija u okolinu;
- kontrolisati sjeću autohtonih šumskih vrsta, naročito u ugroženim predjelima;

Mjere zaštite od buke

Zaštita od buke u životnoj sredini zasnivaće se na sprovođenju sljedećih pravila i mjera zaštite:

- poštovanjem graničnih vrijednosti dozvoljenih vrijednosti nivoa buke u životnoj sredini, shodno Pravilniku o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini („Sl. list RCG”, br.75/06);
- za građevinska područja na području plana određuju se najviši dopušteni nivoi buke u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom;
- posebne mjere zaštite od buke određuju se za objekte koji se grade izvan građevinskog područja i objekte društvenih delatnosti;

Mjere zaštite biodiverziteta

Slijedeće mjere moraju biti jasno definisane i sagledane:

- Prioritetno očuvanje najvažnijih i najugroženijih ekosistema kao što su pješčani lilijan Pancratium maritimum - najugroženija biljna vrsta u Crnoj Gori koja se može pronaći samo na Velikoj plaži ili registrovane tri vrste ptica od globalnog značaja za zaštitu: Kudravi pelikan Pelecanus crispus, droplja Otis tarda i veliki orao klokotoš Aljuila clanga;
- Jasno definisanje i strogo sprovođenje najstrože kaznene politike prema svim oblicima uništavanja i eksploracije zaštićenih vrsta flore i faune;
- Primjena odnosno produženje primjene mjera konzervacije očuvanih prirodnih vrijednosti;
- Restauracija narušenih prirodnih vrijednosti sa obnovom ekoloških vrijednosti i staništa vrsta ugroženih degradacijom;
- Primjena postojećih domaćih i međunarodnih, odnosno utvrđivanje specifičnih lokalnih standarda za ocjenu ugroženosti, veličine, promjena i trendova populacija te veličine, promjena i trendova rasprostranjenosti biljnih i životinjskih vrsta (IUCN, „Crvena lista”);
- Definisanje objekata, parametara i lokaliteta za uspostavljanje dugoročnog monitoring Sistema ugroženih i značajnih biljnih i životinjskih vrsta;
- Na mjestima gde postoji šansa da planirana izgradnja ugrozi zaštićene vrste, investitor je u obavezi da uradi Studiju uticaja na životnu sredinu;

Mere zaštite uspostavljenih EMERALD područja

Velika plaža

- Zaštita velikog prirodnog, netaknutog obalnog ekosistema uključujući i prisustvo globalno važnih staništa, flore i faune, kao i važnih obalnih uticaja.

Mjere zaštite prirodne baštine

Ciljevi zaštite prirodne baštine generišu se po više osnova, i to kao:

1. Ciljevi zaštite posebnih prirodnih vrijednosti koji obuhvataju zaštitu:

- prostora (mjesta) izuzetnih i jedinstvenih djelova prirode od značaja za naučne, kulturnoobrazovne, rekreativne i druge svrhe;

- karakterističnih predstavnika pojedinih ekosistema i izrazitih biogeografskih područja, odnosno predstavnika pojedinih tipova predjela, od izvornih do antropogenih;

- prirodnih predela, ambijenata i pejzaža oko kulturno-istorijskih spomenika, u okviru kompleksne zaštite ovih cjelina;

- zaštitnih zona (zona uticaja) oko zaštićenih prirodnih dobara.

2. Ciljevi zaštite biodiverziteta koji zahtijevaju:

- očuvanje genetskog, specijskog i ekosistemskog biodiverziteta, na osnovu preduzetih proučavanja genofonda, formiranja baza podataka, inventarizacije i kategorizacije elemenata komponenti biodiverziteta;

- preduzimanje dugoročnih ekosistemskih istraživanja interdisciplinarnog obuhvata;

- praćenje stanja biodiverziteta, kao i ugrožavajućih faktora, sa procjenom tendencija promjena i spontanih sukcesija;

- održavanje biodiverziteta i bioloških resursa, u skladu sa politikom održivog razvoja i metodama i postupcima rada na konzervaciji/obnovi i revitalizaciji u konkretnim slučajevima.

3. Posebni ciljevi koji podrazumijevaju:

- očuvanje ambijentalnih, estetskih i rekreativnih potencijala područja od javnog interesa;

- razvoj informacionog sistema zaštite prirode (u okviru informacionog sistema životne sredine i prostora);

- zasnivanje zaštite na sistemskom prostornom, urbanističkom i ekološkom planiranju; održavanje i širenje međunarodne saradnje od zajedničkog interesa.

Zaštićena prirodna dobra – domaća deozignacija

Na području plana nalaze se sljedeći zaštićeni objekti (zaštićeni po osnovu matičnog Zakona o zaštiti prirode – Sl.List SRCG br. 36/77, 39/77, 2/89, 29/89, 39/89, 48/91, 17/92, 27/07):

- Velika ulcinjska plaža - Spomenik prirode (približno IUCN kategorija III).

Zaštićena prirodna dobra – međunarodna deozignacija

- IPA (Important Plant Area) područje od značaja za zaštitu biljaka: Velika ulcinjska plaža, Rumija;

- EMERALD područja - U skladu sa integracijom sa Evropskom Unijom i na osnovu principa Direktive o pticama i EU Direktive o staništima na teritoriji opštine Ulcinj formirana su sljedeća EMERALD zaštićena područja:

- Velika plaža sa Ulcinjskom Solanom (2835ha).

Mjere zaštite prirode

Integralna zaštita prirodnih dobara na području opštine Ulcinj realizovaće se integrisanjem mjera zaštite prirode i životne sredine u sve namjene korišćenja prostora predviđene ovim planskim dokumentom; sva buduća zaštićena područja na planskom području moraju imati Planove upravljanja, pri čemu će se njihova klasifikacija i organizacija subjekata upravljanja uskladiti sa važećim IUCN smjernicama zaštite prirode, a sve u skladu sa osnovnim postavkama Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore.

- prilikom projektovanja na lokalitetima koja imaju status zaštićenih prirodnih dobara obavezno je primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti prirode (posebno članove 9 i 12);

- za objekte koji se planiraju u neposrednoj blizini ili na području zaštićenog prirodnog dobra, obaveza investitora je da izradi procjenu uticaja na životnu sredinu i u okviru nje, ocjenu prihvatljivosti projekta;
- definisanje ekoloških koridora i zaštitnih zona oko zaštićenih područja prirode (primjena zoniranja u svim slučajevima za koje je to neophodno);
- uz sve kolovoze potrebno je ne samo predvidjeti i izgraditi, već takođe održavati u funkciji objekte za odvođenje i tretman zagadenih voda;
- efikasnije aktivnosti na zaštiti lovne, ribolovne i ukupne faune shodno uzgojnim mjerama i važećim zakonskim propisima.

Mjere zaštite i rehabilitacije dina

- ograda oko prostora dina mora biti sa drvenim stubovima valjkastog oblika debljine do 10 cm u prečniku, premazanim zaštitnim slojem u boji drveta, kako bi se prostor zaštitio usled evidentnog antropogenog uticaja i dalje degradacije, i sačuva postojeća raznolikost vrsta na ovom području;
- visina ograde ne smije prelaziti 1.5 m - prisutnih uzvišenja (fiksni dini) i time ne naruši prirodni ambijent i pejzaž ovog prostora;
- uzeti u obzir udaljenost ograde od postojeće granice prvog reda embrijonskih dina prema unutrašnjosti koja ne može biti manja od 1 m, kako bi prirodni procesi mogli formirati nesmetano dinu nonošenjem sitnog pjeska i stvoriti uslove za nastajanje halofitne vegetacije;
- obezbijediti komunikaciju do kupališta, prelazima preko dina - drvenim pasarelama (premazanim zaštitnim slojem u boji drveta), koje moraju biti uzdignuti iznad pojasa dina minimum 40 cm;
- u pojasu prostora dina zabranjeno je ravnati površine, uklanjati halofitnu vegetaciju, organizovati parking prostore, krčiti pristupne puteve.

Mjere ublažavanja uticaja na biodiverzitet i ekološki osjetljive lokalitete

- Izvršiti kartiranje staništa i bitopova i Studiju mapiranja dina i Pejzažnu taksaciju postojećeg zelenila sa elaboratom zaštite zelenila, za svaku urbanističku parcelu
- Ukoliko navedene Studije i istraživanja dokažu da plansko rješenje ne pravi smetnju zaštićenom prirodnom dobru neophodno je:
 1. U zaštitnom pojusu, u pojasu dina, moguće je podići vjetrozaštitni pojas ukoliko ne ometa habitate, kao nastavak već postojećeg pojasa u drugim Modulima. Preporuka je da se vjetrozaštitni pojas formira od autohtonih biljnih vrsta uz izbjegavanje monokulture alepskog bora.
 2. Za skadarski hrast (*Quercus robur L. Ssp scutariensis Cernj*) predvidjeti obavezno očuvanje i sve aktivnosti (izgradnju) podrediti njegovom očuvanju. Presađivanje je moguće ukoliko vitalnost stabala to omogućuje.
 3. Maksimalno izbjegavati nasipanje terena na slobodnim površinama u okviru urbanističkih parcela predviđenih za izgradnju i uređenje radi očuvanja postojeće vegetacije i staništa.
 4. Predvidjeti zabranu korišćenja invazivnih biljnih vrsta.
 5. Kontrolisati parametre morske vode u cilju očuvanja morskih habitata.
 6. Predvidjeti ogradijanje zaštićenih područja, staništa i jedinki tokom građevinskih radova.

10 .

USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

Pejzažna arhitektura

- Prije izrade projekata izgradnje, rekonstrukcije, kao i prije izradi idejnog arhitektonskog rješenja potrebno je uraditi Detaljnu studiju predjela sa pejzažnom taksacijom postojećeg zelenila i elaboratom zaštite zelenila. Izradom Detaljne studije predjela, će se mapirati predioni elementi, dati njihova pojedinačna ranjivost i smjernice za održivi razvoj turističkih objekata/naselja. Pejzažnom taksacijom će se vrednovati postojeće zelenilo i dati preciznije

smjernice i preporuke za revitalizaciju i projektovanje ovih površina, kako ne bi daljom intervencijom na parceli došlo do narušavanja vizura pejzaža i degradacije postojećeg zelenila. Pejzažnu taksaciju raditi po metodologiji definisanoj u poglaviju Zaštita identiteta i karaktera predjela – pejzažna taksacija u Priručniku o načinu izrade plana predjela, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Crne Gore. Detaljna studija predjela dina mora dobiti saglasnost Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

- Na djelovima parcela na kojima se nalazi borova šuma nije dozvoljena gradnja pomoćnih objekata do izrade pejzažne taksacije postojećeg zelenila sa elaboratom zaštite zelenila .

- Na djelovima parcela na kojima se nalaze dine nijesu dozvoljene intervencije do finalizacije **Detaljne studije predjela dina**. Za pojas dina postoji potreba da se djelovi područja dodatno istraže, mapiraju i da im se posveti posebna pažnja zbog njihove vrijednosti i značaja. Preduslov za implementaciju planskog dokumenta na prostoru pojasa dina je izrada Detaljne studije sa mapiranjem predjela dina. Detaljnija studija/analiza predjela, područja ili lokacije obuhvata: identifikaciju i mapiranje predionih elemenata; prepoznavanje značajnih predionih elemenata dina; vrednovanje predionih elemenata; procjenu ranjivosti; procjenu pogodnosti. Nakon izrade studije na mjestima najmanje ranjivosti je moguće graditi pomoćne objekte u funkciji rekreacije u turizmu kao i objekte tipa EcoLodge koji će biti od prirodnih materijala i odignuti od zemlje kako ne bi sprečavali razvoj halofitne vegetacije. Studiju raditi po metodologiji definisanoj u Priručniku o načinu izrade plana predjela, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Crne Gore.

- Sve staze i ostale otvorene površine unutar turističkog kompleksa moguće je projektovati od drveta, konstrukcije odignute od tla, kao i od poroznih prirodnih materijala.

- S obzirom da se radi o površinama visoke ranjivosti, sve intervencije moraju biti pažljivo sprovedene uz uvažavanje smjernica iz prethodno urađenih detaljnih studija predjela kako ne bi došlo do narušavanja postojećeg identiteta i karaktera predjela kao i biodiverziteta na lokaciji.

- Skadarski hrast (*Quercus robur L. Ssp scutariensis*) je neophodno sačuvati. Tokom gradnje u slučaju nemogućnosti uklapanja stable u buduće rješenje, faktor kompenzacije za svako oborenio stablo je tri nova zasada.

- Halofitu vegetaciju je potrebno zaštit od gaženja, formiranjem izdignutih šetališta

- Maksimalno očuvanje postojećih sklopova mješovite šume

- Minimum 70% površine parcele treba da bude pod zelenilom

- da bi se postigla estetska funkcija ove kategorije objekata pejzažne arhitekture, koristiti biljke sa izuzetno dekorativnim svojstvima, sa interesantnom bojom i oblikom lišća, karakterom i izgledom cvjetova. To znači da se osim autohtonih biljaka koriste i vrste kojima odgovara karakter područja, ukoliko imaju interesantan i lijep oblik. Upotrebljavaju se i forme koje opstaju uz intezivnu njegu.

- osvjetljenju je potrebno dati multifunkcionalan karakter i ostvariti igru svjetlosti sa krošnjama drveća kao i osvjetljenje terasa koje ce se uklopliti u prirodan karakter ovog prostora.

- za kategorisane turističke objekte bez obzira na kategorizaciju, planirati 100m

2 zelenih i slobodnih površina po ležaju (zelenilo i rekreacija). U zonama D i E, odnosno za dio postojeće hotelske grupacije odnos između broja ležaja i površine zelenih površina u okviru turističkog naselja ili kompleksa hotela, definisan sa 80 m² zelene površine na svaki ležaj.

- neophodno je planirati alternativne vidove ozelenjavnja kao što je **krovno i vertikalno ozelenjavanje** radi povećanja nivoa ozelenjenosti i što potpunijeg estetskog doživljaja prostora. Efekat se može postići sadnjom biljaka (aromaticnog bilja-perena, sukulentni i cvjetnica) u saksijama ili žardnjera, kao i postavljanjem

visećih žardinjera na ogradama velike terase na prvom spratu hotela i na ogradama polukružnih terasa na poslednjoj etaži.

- otvorene površine oko hotela oblikovati u skladu sa zahtijevima ekskluzivne turističke ponude (bazeni, trgovi, restorani na otvorenom, platoi za odmor, prostori za igru djece, šetne staze i sl.), koristiti pejzažnoarhitektonika rješenja koja se naslanjaju na iskustva i forme tradicione vrtne arhitekture Mediterana, a istovremeno predstavljaju znak savremenog doba kako u formi tako i u izboru biljaka i u materijalima;

- za ozelenjavanje u zoni hotela koristit autohtone biljne vrste i odomačene egzote uz usklađivanje zelenog obrasca sa predionim specifičnostima;

- ograničiti broj spartova turističkih objekat (hotela) da bi se smanjilo djelovanje objekata na sliku predjela;

- ove zelene površine tretirati kao zelenilo najviše kategorije održavanja i njege tj. zelenilo sa najvećim stepenom održavanja,

- izbjegavati šarenilo i pretrpanost velikom količinom biljaka. Jednobojna masa cvjetova, dopunjena zelenim vertikalama puzavica je dobro rješenje. Pri tome je neophodno voditi računa o boji fasade objekta, terase ili njihovih detalja, a takođe o karakteru rasta, visini, vremenu cvjetanja i kombinaciji boja biljaka.

- Uređenje ovih površina kako u smislu ozelenjavanja, tako i u smislu planiranja ostalih sadržaja, uključuje obaveznost izrade Glavnog projekta (sa projektima arhitekture, pejzažne arhitekture, uređenja terena i ostalim neophodnim projektima).

a) *Autohtona vegetacija*

Quercus ilex, Fraxinus ornus, Laurus nobilis, Ostrya carpinifolia, Olea europaea, Quercus pubescens, Paliurus aculeatus, Ceratonia siliqua, Carpinus orientalis, Acer campestre, Acer monspessulanum, Nerium oleander, Ulmus carpinifolia, Celtis australis, Tamarix africana, Arbutus unedo, Crataegus monogyna, Spartium junceum, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Petteria ramentacea, Colutea arborescens, Mirtus communis, Rosa sempervirens, Rosa canina, itd.

NATURA 2000 habitata na Velikoj ulcinjskoj plaži uključujući Adu Bojanu 1310 Jednogodišnja vegetacija caklenjača (salicornia) na mulju i pjesku

1410 Mediteranske slane močvarne livade (juncetalia maritimii)

2110 Začeci pokretnih obalnih dina

2120 Pokretne obalne dine sa ammophila arenaria (bijele dine)

2130 *Učvršćene obalne dine sa zeljastom vegetacijom (sive dine)

2190 Vlažne pokretne dine –

2220 Dine sa vrstom euphorbia terracina

2240 Dinski pašnjaci sa jednogodišnjim vrstama (brachypodietalia)

2270 * Borove šume na obalnim dinama

3170 * Mediteranske povremene lokve

6420 Mediteranske visoke hidrofilne livade (molinio-holoschoenion)

b) *Alohtona vegetacija*

Pinus pinea, Pinus maritima, Pinus halepensis, Cupressus sempervirens, Cedrus deodara, Magnolia sp., Cercis siliquastrum, Lagerstroemia indica, Melia azedarach, Feijoa selloviana, Ligustrum japonica, Aucuba arborescens, Cinnamomum camphora, Eucalyptus sp., Chamaerops exelsa, Chamaerops humilis, Phoenix canariensis, Washingtonia filifera, Bougainvillea spectabilis, Camellia sp., Hibiscus syriacus, Buxus sempervirens, Pittosporum tobira, Wisteria sinensis, Viburnum tinus, Tecoma radicans, Agava americana, Cycas revoluta, Cordyline sp., Yucca sp., Hydrangea hortensis itd.

11.	<p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</p> <p>Pravila za očuvanje u slučaju slučajnih otkrića</p> <p>U svim fazama izrade planske, projektne i tehničke dokumentacije, kao i u svim fazama izvođenja objekata, kao i bilo kojim dugima aktivnostima na kopnu i vodi, ukoliko se nađe na nalaze od arheološkog značaja, slučajni pronalazač dužan je da:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica; 2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru; 3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava; 4) saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni. <p>Pronalazač može nalaze, radi njihove zaštite, odmah predati nekom od subjekata iz stava 1 tačka 2 ovog člana.</p> <p>Uprava je dužna da, najkasnije narednog dana od dana obavještenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) komisijski utvrdi da li se radi o arheološkim nalazima; 2) preduzme brigu o čuvanju nalazišta i nalaza; 3) preda nalaze na privremeno čuvanje javnoj muzejskoj ustanovi u opštini na čijoj su teritoriji pronađeni ili matičnoj muzejskoj ustanovi; 4) o izvršenom uviđaju i preduzetim mjerama sačini detaljan zapisnik; 5) nakon izvršenog uviđaja, zavisno od vrste i prirode otkrivenog nalazišta i radova koji se izvode, donese rješenje kojim će odrediti da se izvođenje radova nastavi uz nadzor arheologa sa istraživačkom licencom ili da se radovi privremeno obustave i sproveđe odgovarajuće arheološko istraživanje. <p>Privremena obustava radova može trajati najduže 30 dana.</p> <p>U roku iz prethodnog stava Uprava može donijeti rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite nalazišta.</p> <p>Ako Uprava ne uspostavi prethodnu zaštitu, nalazište se smatra slobodnim prostorom.</p> <p>Žalba na rješenje o prethodnoj zaštiti ne odlaže izvršenje rješenja.</p> <p>Troškove arheoloških istraživanja i arheološkog nadzora snosi država ukoliko sa investitorom građevinskih radova nije drukčije ugovoreno.</p>
12.	<p>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</p> <p>Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica</p> <p>Prilikom projektovanja i izgradnje objekata potrebno je svim objektima koji svojom funkcijom podrazumijevaju javni sadržaj, kao i do stambenih objekata u kojima je planirana izgradnja stambenih jedinica za hendikepirana lica, obezbijediti pristup koji mogu koristiti lica s ograničenom mogućnošću kretanja u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretnljivosti i lica sa invaliditetom br. 05-412/86 od 10/ 2013. Godine, Službeni list Crne Gore, br.48/13 i 44/15.</p> <p>U tu svrhu, uz stepenišne prostore projektovati i odgovarajuće rampe s maksimalnim nagibom 8,3%, ili, ukoliko to tehnički uslovi ne dozvoljavaju planirati pristup na drugi način. Nivelacije svih pešačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu s važećim propisima o kretanju invalidnih lica.</p> <p>Neophodno je obezbjediti prilaze svim javnim objektima i površinama (poslovni prostori u prizemljima objekata) u nivou bez stepenika. Sve denivelisane površine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama moraju imati i rampe nagiba max 5%.</p>

	Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76 cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12 (8,3%). Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima smanjenje pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br.48/13 i 44/15).
13 .	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14 .	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15 .	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16 .	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA USLOVI U POGLEDU FAZNOSTI GRADNJE Ukoliko se u okviru urbanističke parcele planira izgradnja više objekata, moguća je fazna izgradnja objekata na osnovu usvojenog idejnog arhitektonskog rješenja za cijelu lokaciju, u skladu sa članom 76. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017), s tim da je obavezno prvo izgraditi osnovne objekte Hotela , a potom ostale objekte (depadanse, vile i ostale objekte u sklopu kompleksa). Idejno rješenje mora biti odobreno od strane Glavnog državnog arhitekte, u skladu sa članom 87. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017).
17 .	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
	Uslovi za priključak na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu Na urbanističku parcelu mora se projektovati i obezbijediti kolski pristup sa gradske sabračajnice ili javnog puta. Dozvoljeno je projektovati pristupe na više mjesta, s obzirom na složene zahtjeve projektovanja turističkih kompleksa (ekonomski ulaz, ulaz za goste i slično). Nesmetan pristup i kretanje licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Planira se parkiranje u okviru svake urbanističke parcele, na parteru ili u okviru objekata ili u okviru nezavisnog slobodnostojećeg objekta – nadzemne garaže, koja može biti montažnog ili tvrdog karaktera, u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta „kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ('Službeni list CG', br. 24/10). Na urbanističku parcelu moraju se obezbijediti komunalni priključci, na vodovodnu, elektroenergetsku i telekomunikacionu mrežu i priključenje na kanalizaciju prema uslovima planiranim ovim planom i uslovima nadležnih javnih preduzeća za oblast infrastrukture. Uslovi za uklanjanje komunalnog otpada S obzirom da je ovim planskim dokumentom planirana izgradnja objekata, prilikom pomenutih aktivnosti generisće se određene količine otpada, koje će se prikupljati u kontejnerima u okviru urbanističke parcele na ulaznom dijelu, gdje projektom uređenja treba predvidjeti poseban prostor za postavljanje kontejnera za smeće. Potreban broj kontejnera odrediti prema površini objekta, imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada, u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem. Na mjestu sakupljanja obezbijediti primarnu selekciju otpada

odvajanjem kontejnera za staklo, plastiku i metal. Odvoženje otpada vršiće se specijalnim vozilima do sanitarnе deponije.

U toku izgradnje objekata na gradilištu obavezno odvojeno prikupljati:

- šut i drugi sličan građevinski otpad,

- opasan otpad (lijepkovi, boje, rastvarači i druga građevinska hemija i njihova ambalaža).

Upravljanje ostalim vrstama otpada vršiće se u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom koji opština donosi, u skladu sa Zakonom.

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Izgradnja 10 kV kablovske mreže

Izvode i nove dionice između TS 10/0,4 kV izvesti sa 3 x XHE 49 A, 240 mm², 20 kV (prenosne moći 7,96 MVA).

Preporučuje se polaganje jednožilnih kablova u trouglastom snopu.

Na kraćim dionicama dozvoljeno je i polaganje u horizontalnoj ravni na međusobnom razmaku 70 mm.

Snop se formira provlačenjem kablova kroz odgovarajuću matricu pri odmotavanju sa tri kalema. Formirani snop se na svakih 1 do 2 m omotava obujmicom, samoljepljivom trakom itd.

Međusobni razmak više energetskih kablova (višežilnih, odnosno kablovske snopove tri jednožilna kabla) u istom rovu određuje se na osnovu strujnog opterećenja, ali ne smije da bude manji od 70 mm pri paralelnom vođenju odnosno 2 m pri ukrštanju.

Da se obezbijedi da se u rovu sa više energetskih kablova (višežilni, odnosno kablovski snopovi tri jednožilna kabla) kablovi međusobno ne dodiruju, između kablova može da se cijelom dužinom trase postavi niz opeka, koje se polažu nasatice na međusobnom razmaku od 1m.

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu dubine 0,8 m, a na mjestima prolaza kabla ispod kolovoza saobraćajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećano mehaničko opterećenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi) kroz kablovsku kanalizaciju, smještenu u rovu dubine 1,0 m.

Dozvoljeno je pojedinačno provlačenje jednožilnog kabla kroz cijev od neferomagnetskog materijala, pod uslovom da cijev nije duža od 20 m.

Kroz čeličnu cijev dozvoljeno je provlačenje snopa koga čine jednožilni kablovi sve tri faze.

Nakon polaganja, a prije zatrpananja kabla, investitor je dužan obezbijediti katastarsko snimanje tačnog položaja kabla, u skladu sa zakonskim odredbama. Na grafičkom prikazu trase kabla treba označiti tip i presjek kabla, tačnu dužinu trase i samog kabla, mjesta njegovog ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta ugrađenih kablovske spojnica, mjesta položene kablovskе kanalizacije sa brojem korišćenih i rezervnih cijevi (otvora) itd.

Ukoliko to zahtijevaju tehnički uslovi stručne službe Elektrodistribucije, zajedno sa kablom (na oko 40 cm dubine) u rov položiti i traku za uzemljenje, Fe-Zn 25 x 4 mm.

Duž trasa kablova ugraditi standardne oznake koje označavaju kabl u rovu, opromjenu pravca trase, mjesta kablovske spojnica, početak i kraj kablovskе kanalizacije, ukrštanja, približavanja ili paralelnog vođenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.

Prije izvođenja radova pribaviti katastre podzemnih instalacija i u tim slučajevima otkopavanje kabla vršiti ručno.

Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mјere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštnim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja. Na mjestima gdje je, radi polaganja kablova, izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje.

Investitori su dužni da obezbijede projektnu dokumentaciju za izvođenje dionica kablovskih 10 kV vodova, kao i da obezbijede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbijede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtijevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

Izgradnja niskonaponske mreže

Nove niskonaponske mreže i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz korišćenje kablova tipa PP00 (ili XP00 zavisno od mjesta i nacina polaganja), ukoliko stručna služba Elektrodistribucije ne uslovi drugi tipa kabla. Mreže predviđeni kao trofazne, radijalnog tipa.

Zbog potrebe vršenja preraspodjele potrošača po traforeonima, ne rješavati pojedine slučajeve odvojeno od cjeline, već sagledati uticaj svake izmjene na širi prostor.

Što se tiče izvođenja niskonaponskih mreža i vodova, primjenjuju se uslovi već navedeni pri izgradnji kablovske 10 kV mreže.

Zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja obezbijediti pravilnim izborom osigurača na početku voda u skladu sa važećim tehničkim propisima. Primjeniti sistem zaštite od opasnog napona dodira TN-C do mjesta priključka NN kabla na objektima *(u GRT).

Investitori su dužni da obezbijede projektnu dokumentaciju za izvođenje instalacije osvjetljenja, kao i da obezbijede tehničku kontrolu tih projekata.

Izgradnjom novog javnog osvjetljenja

Izgradnjom novog javnog osvjetljenja otvorenog prostora i saobraćajnica oko kompleksa obezbijediti fotometrijske parametre date evropskim standardom EN 13201.

Kao nosače svjetiljki koristiti metalne stubove, predviđene za montažu na pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati, a napajanje javnog osvjetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 000 4 x 25mm²; 0,6/1 kV za ulično osvetljenje i PP 00 3(4) x 16mm²; 0,6/1 kV za osvjetljenje u sklopu uređenja terena). Pri projektovanju instalacija osvjetljenja u sklopu uređenja terena oko planiranih objekata poseban značaj dati i estetskom izgledu instalacije osvjetljenja.

Sistem osvjetljenja treba da bude cijelonočni. Pri izboru svjetiljki voditi računa o tipizaciji, odnosno, a u cilju jednostavnijeg održavanja.

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjetljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajedničkog uzemljivača svih stubova instalacije osvjetljenja, polaganjem trake Fe-Zn 25 x 4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica.

Obezbijediti selektivnu zaštitu kompletног napognog voda i pojedinih svjetiljki.

Obezbijediti mjerjenje utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog osvjetljenja obezbijediti preko uklopног sata ili foto ćelije.

Za polaganje napognih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

Investitori su dužni da obezbijede projektnu dokumentaciju za izvođenje instalacije osvjetljenja, kao i da obezbijede tehničku kontrolu tih projekata. Investitori su dužni da obezbijede potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Nakon završetka radova, investitor je dužan zahtijevati vršenje tehničkog pregleda i nakon njega podnijeti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole.

Mjere energetske efikasnosti

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode korišćenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijeđenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom (LED), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača sa centralnog mesta). Sve nabrojane mogućnosti se u mogu koristiti pri izgradnji objekata na području zahvata.

Uzimajući u obzir da energija koju sunce tokom godine emituje na 1 m² krova u Crnoj Gori je jednaka energiji koja se dobije sagorijevanjem 143 litara lož ulja - a pri tome se može neograničeno koristiti ovdje je posebno naglašena primjena energije direktnog sunčevog zračenja.

Sunčeva energija se kao izvor energije u zgradama koristi na tri načina:

1. pasivno-za grijanje i osvjetljenje prostora
2. aktivno- sistem kolektora za pripremu tople vode
3. fotonaponske sunčane čelije za proizvodnju električne energije

Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske čelije).

U ukupnom energetskom bilansu kuća važnu ulogu igraju toplotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici toplote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost orientacije kuće prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici. Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim suncanim zastorima od materijala koji sprecavaju prudor UV zraka koji podižu temperaturu, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl.

Savremeni tzv. "daylight" sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvat svjetla. Savremene pasivne kuće danas se definišu kao gradjevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije.

Za izvedbu objekata uz navedene energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001,04/01/2003)/ o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10 god.

Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost odredjene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora pvesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom.

Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.

Termotehničke instalacije

Kao eneretski izvor za objekte, zbog racionalnog korišćenja energije, i u zimskom i u ljetnjem periodu predviđene su toplotne pumpe. Zavisno od zahtjeva investitora i tehničkih mogućnosti moguća je ugradnja sistema sa toplotnim pumpama vazduh – voda ili voda – voda (ukoliko ima dovoljno izdašnosti podzemnih voda ili je moguć zahvat morske vode).

Za manje hotele povoljna je ugradnja toplotnih pumpi sa mogućnošću iskorišćenja otpadne energije 30-50%.

Alternativno je za manje hotele moguća i ugradna VRV sistema, dvocijevnog ili trocijevnog koji ima mogućnost nezavisnog grijanja ili hlađenja svake prostorije i iskorištenja otpadne energije.

Pored ovoga za manje hotele je za grijanje sanitarnе vode povoljna ugradnja solarnih panela, što doprinosi značajnoj uštedi električne energije.

Za veće hotelske komplekse u principu je neophodno dati mogućnost nezavisnog grijanja ili hlađenja prostora u hotelu u svakom trenutku. Takođe je sistem ventilacije prostora značajno veći nego kod manjih hotela. Za ovakve sisteme najpovoljnija je ugradnja toplotnih pumpi koje imaju mogućnost jednovremene proizvodnje tople i hladne vode (polifunkcionalne toplotne pumpe). Kod ovakvih sistema moguće je iskorištenje otpadne energije i do 100%, što doprinosi značajnoj uštedi.

Veliki hoteli imaju, zbog specifičnih sadržaja (otvoreni i zatvoreni bazeni, SPA centri i slično) velike zahtjeve za sanitarnom potrošnom vodom.

Zbog ovoga je predviđena i ugradnja solarnog kolektorskog polja koje pored toplotne energije sa polifunkcionalne mašine služi za grijanje vode.

Toplotne pumpe su veoma ekonomičan sistem za proizvodnju toplotne (rashladne) energije. U principu za 1kW električne energije moguće je dobiti u prosjeku 3kW topline (rashladne) energije.

17.1.

Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Način priključenja predmetnog objekta na elektrodistributivnu mrežu biće određen u „uslovima za izradu tehničke dokumentacije“ – koje investitor treba da dobije od Elektoprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, FC Distribucija, Region 4 - Ulcinj.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje),
- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta,
- Upustvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja,
- Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DST-CEDIS 10/0,4 kV.

HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

Vodovod

Da bi se obezbijedili higijenski uslovi stanovništva, turista i osoblja kao i funkcionisanje pratećih sadržaja potrebno je izgraditi osnovnu hidrotehničku infrastrukturu za obezbjeđenje potreba za vodom i distributivnih vodova do svih objekata.

Vodovodnu mrežu neophodno je razvijati u skladu sa usvojenim konceptom duž planiranih saobraćajnica, cjevovode hidraulički dimenzionisati prema časovnoj potrošnji vode pojedinih objekata.

Fekalna kanalizacija

Za sistem kanalizacije prihvaćen je razdjelni sistem sa potpuno nezavisnim sistemima fekalne i atmosferske kanalizacije.

Sistem mreže fekalne kanalizacije takođe je neophodno voditi duž svih saobraćajnica i omogućiti na tehnički ispravan način priključenje svih planiranih objekata na najnižim tačkama na kojima je obezbijeđen dovoljan prostor.

U novoplaniranim turističkim zonama se podrazumeva prikupljanje kompletnih količina otpadnih voda, i njihovo prečišćavanje prije ispuštanja u recipijent. (Kuhinje restorana trebaju imati instaliran predtretman otpadnih voda u separatorima masti. Perionice trebaju imati predviđen predtretman u separatoru sapunice. Oba tipa separatora su neophodna da rasterete uređaj za prečišćavanje otpadnih voda.)

U detaljnoj projektnoj dokumentaciji je potrebno predvidjeti stepen prečišćavanja fekalnih i atmosferskih voda koji je u skladu sa odredbama Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Službeni list CG", br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13).

Atmosferska kanalizacija

Budući da su planirane ulice sa ivičnjacima i trotoarima, potrebna je atmosferska kanalizacija sa slivničkim rešetkama za odvodnju kišnih voda. Sve prihvачene vode sa saobraćajnica i trotoara moraju se odvesti u separatore ulja i benzina prije ispuštanja u recipijent. Dalje se prihvачene i prečišćene atmosferske vode odvode u upojne bunare.

Opšti zajednički uslovi

Neki od uslova koje treba ispuniti u izradi projektne dokumentacije su već prethodno navedeni, ali se zbog sistematicnosti navode još neki opšti uslovi i smjernice:

- Predviđeni kanalizacioni sistem je separacioni, struktorno je potrebno razdvojiti fekalne otpadne vode i atmosferske otpadne vode;
- U kanalizacionu mrežu se ugrađuju (PP) polipropilenske punozidne cijevi ili (PVC) polivinilchloridskih punozidnih cijevi, u atmosfersku mrežu (PEHD R) polietilen rebrasti i u vodovodnu mrežu (PEHD) polietilenske cijevi prečnika Ø100 i Ø150, a za prečnike Ø200, Ø250 i Ø300 od nodularnog liva (DUCTIL), a sav materijal i oprema da budu namijenjeni za odgovarajući radni pritisak.
- Minimalni, odnosno maksimalni pad fekalne kanalizacione mreže iznosi 4% i 40% a atmosferske kanalizacione mreže iznosi 2% i 30% retrospektivno vodeći računa o prečnicima cijevi;
- Na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima, mjestima promjene prečnika i priključenja kanalizacionih i atmosferskih cijevi, potrebno je predvidjeti revizione šahtove, takođe na svim vertikalnim lomovima vodvodne mreže predvidjeti vazdušne ventile i ispuste;
- Na kanalizacionim cijevima u pravcu, razmak šahtova predvidjeti na maksimalnom rastojanju od 160 D (prečnika cijevi), ali ne većem od 50 m;
- Na atmosferskoj kanalizaciji razmak između sливника predvidjeti na raspojanju od 25.0 m;
- Prečnik cijevi na kanalizacionoj mreži predvidjeti minimalno 250 mm, na atmosferskoj mreži prečnika 300 mm, dok je kod vodovodne mreže potrebno predvidjeti mrežu prema odgovarajućoj propusnoj moći ili minimalno 100 mm zbog protivpožarne zaštite;
 - prilikom dimenzionisanja vodovodne mreže, pored potrebne količine vode za sanitarnе potrebe, potrebno je obezbijediti i potrebnu količinu vode za gašenje požara u trajanju od 2h, proticaj 10 l/s.
- Procenat punjenja cijevi fekalne kanalizacione mreže u okruglim profilima maksimalnog stepena ispunjenosti 60%, a kod atmosferske mreže 80%;
- kod odvođenja fekalnih voda do izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Ulcinja, kao prelazno rješenje, moguća je izgradnja bioloških urađaja za prečišćavanje za svaku urbanističku parcelu, sa stepenom prečišćavanje u skladu sa gore navedenom zakonskom regulativom;
- atmosferske vode sa saobraćajnih površina i trotoara površina biće zauljene i moraju se odvesti u separatore ulja i benzina prije ispuštanja u recipijente - upojne bunare
 - Na mjestima ukrštanja kanalizacione i vodovodne mreže, kanalizacionu cijev postaviti ispod vodovodne sa minimalnim visinskim razmakom od 0.5 m, a u slučaju manjeg visinskog razmaka postaviti adekvatnu zaštitu vodovodne cijevi;
 - Minimalne dubine iskopa odrediti tako da se zadovolji stabilnost i zaštita kanalizacionog kolektora, u slučaju priključenja podrumskih i suterenskih prostora

odrediti minimalnu dubinu iskopa od 2,0 m, a maksimalna dubina iskopa ne bi trebala da prelazi 3,5 m;

- U slučaju potrebe izgradnje pumpnih stanica za otpadnu vodu uraditi ih tako da se minimalizuje širenje neprijatnih mirisa, poželjno sa zelenim rastinjem oko njih. Agregati mogu biti u suvom ili mokrom izvođenju u zavisnosti da li je pumpna stanica nadzemna ili podzemna. Potrebno je predvidjeti havarijske ispuste kao i aggregate u slučaju prekida napajanja električnom energijom;

- Ne upuštati kišnicu u fekalnu kanalizaciju;

- Zabraniti izgradnju propusnih septičkih jama odnosno upojnih bunara za fekalnu kanalizaciju, ukoliko dođe do izgradnje u jednom dijelu lokacija.

- Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata, kao i u skladu sa drugim propisima kojima se regulišu pitanja iz ove oblasti;

- Na osnovu ovih urbanističko tehničkih uslova investitor treba da izradi tehničku dokumentaciju u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.), i u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (»Sl.list CG« br.23/14) i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima, a tehnička dokumentacija podliježe reviziji u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekat.

Napomena: Za sve što nije definisano u uslovima primjenjivaće se uslovi i smjernice koji su dati PUP-om opštine Ulcinj.

17.2. Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Uslove priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu investitor će pribavti od nadležnog JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.

17.3. Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu

SAOBRĀCAJ

Osnovni elementi poprečnih profila saobraćajnica dati su na prilogu "SAOBRĀCAJ".

Sve ulice unutar kompleksa su pod režimom dvosmjernog kretanja vozila, sa zabranom parkiranja na kolovoznoj traci. Parkiranje je dozvoljeno samo na za to posebno urađenim i obilježenim površinama.

Sve saobraćajnice moraju biti označene, regulisane saobraćajnom signalizacijom.

Ukrštanje unutrašnjih saobraćajnica regulisati odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom uz određivanje prava prvenstva. Brzinu kretanja vozilima ograničiti na 40 km/h unutar cijelog zahvata na ulaznim krakovima.

Parkiranje

Parkiranje u zoni zahvata plana rješavano je u funkciji planiranih namjena pojedinačno. Teži se da svaki korisnik svoje potrebe sa parkiranjem rješava u okviru svoje građevinske parcele.

S obzirom na namjenu površina, plan je urađen tako da se broj automobila i operativnih saobraćajnih površina svede na mogući funkcionalni minimum.

Kao normativ za potreban broj parking mesta, koristiti:

Namjena	Optimalan broj	PM
- Stanovanje	(1000m ²)	11
- proizvodnja	(1000m ²)	15
- poslovanje	(1000m ²)	22
- trgovina	(1000m ²)	44
- hoteli	(1000m ²)	5
- restorani	(1000m ²)	85
- sportske dvorane, stadioni i sl. (na 100 posjetilaca).....		18

Ovim planom je prihvaćen i razrađen princip da svaki objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe sa parkiranjem vozila na parceli na kojoj se objekat gradi.

Ukoliko pri projektovanju novih objekata dođe do promjena BGP u odnosu na plan, broj parking mesta obezbijediti prema datim normativima za izmijenjeno stanje.

Pri projektovanju klasičnih garaža poštovati sljedeće elemente:

- širina rampe po pravcu min. 2,75 m;
- slobodna visina garaže min 3,00 m;
- dimenzije PM min. 2,5 x 5m;
- širina unutaršnjih saobraćajnica po pravcu min. 5,50 m;
- poduzni nagib pravih rampi max. 12% otkrivene i 15% na pokriveno.

Obrada otvorenih parkinga treba da je takva da omogući maksimalno ozelenjavanje, a na svako 3 PM obezbijediti (koliko je moguće) zasad drvoreda radi hladovine. Parking mjesto definisati sa dimenzijsama 2,5 x 5,0 m sa ovičenjem.

Pješački saobraćaj

Prelaze preko ulica unutar kompleksa obezbijediti odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom (vertikalnom i horizontalnom).

17.4.

Ostali infrastrukturni uslovi

/

TELEKOMUNIKACIONA MREŽA

U skladu sa preporukama iz prethodno urađenih planova, kao i preporukama nadležne Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, porebno je voditi računa o sljedećem:

- da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna pažnja obrati zaštiti postojeće elektronske komunikacione infrastrukture,
- da se uvjek obezbijede koridori za telekomunikacione kablove duž svih postojećih i novih saobraćajnica,
- da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima.

Takođe, potrebno je voditi računa o sljedećem:

- da se elektronska komunikaciona mreža, elektronska komunikaciona infrastruktura i povezana oprema grade na način koji omogućava jednostavan prilaz, zamjenu, unapređenje i korišćenje koje nije uslovljeno načinom upotrebe pojedinih korisnika ili operatora,
- da shodno Strategiji razvoja informacionog društva do 2020. godine, u narednom periodu prioritet treba dati razvoju širokopojasnih pristupnih mreža (žičnih i bežičnih),
- da se planirani kapaciteti (objekti, kanalizacija i antenski stubovi) predvide za mogućnost korišćenja od strane više operatora.

Ukupna dužina planirane elektronske komunikacione kanalizacije sa 6 PVC cijevi 110 m, unutar zone ovog DSLa iznosi 280 m, sa 4 PVC cijevi 110 mm iznosi oko 4555 metara, a sa 3 PVC cijevi 110 mm iznosi oko 5135 metara. Za realizacija predložene telekomunikacione infrastrukture planirana je i izgradnja 134 novih kablovskih okana.

Savremene elektronske komunikacije koje obuhvataju distribuciju sva tri servisa, telefonije-fiksne i mobilne, prenos podataka i TV signala, omogućavaju više načina povezivanja sa elektronskim komunikacionim operatorima.

Imajući u vidu namjenu objekata unutar posmatrane zone i samu lokaciju, kroz novoplaniranu kanalizaciju treba graditi savremene elektronske komunikacione pristupne optičke mreže u tehnologiji FTTx (Fiber To The Home, Fiber to The Building,...), sa optičkim vlaknom do svakog objekta, odnosno korisnika.

Ovo rješenje je u skladu sa dugoročnim rješenjima u oblasti elektronskih komunikacija sa optičkim pristupnim mrežama, a sa čijom implementacijom je započeo dominantni elektronski komunikacioni operator, Crnogorski Telekom.

U slučaju da se trasa kanalizacije za potrebe elektronskih komunikacija poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i trasom elektro instalacija, treba poštovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski uskladiti.

U odnosu na obuhvaćeno područje, mobilni operatori su u momentu izrade ovog DSL-a nijesu iskazali potrebu za montiranjem novih baznih stanica na ovom području, tako nijesu definisane nove lokacije za postavljanje stubova za mobilnu telefoniju. U odnosu na savremene trendove u oblasti mobilne telefonije, projektant naglašava da ovo ne znači da neki od postojećih ili eventualno novih operatora mobilne telefonije neće imati potrebu da u nekom momentu postavi novu baznu stanicu na posmatranom području.

Trase planirane kanalizacije potrebno je uklopiti u trase trotoara ili zelenih površina, jer bi se u slučaju da se kablovska okna rade u trasi saobraćajnice ili parking prostora, morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanje kablovskih okana, što bi bilo neekonomično.

Kanalizaciju koja je planirana u okviru predmetnog DSL-a, kao i kablovska okna, izvoditi u svemu prema planovima višeg reda, važećim propisima u Crnoj Gori i preporukama bivše ZJ PTT iz ove oblasti.

Na taj način biće stvoreni optimalni uslovi, koji sa tehničkog stanovišta, omogućavaju provlačenje novih kablovskih kapaciteta, gdje god se za tim ukaže potreba.

Obaveza budućih investitora planiranih objekata u zoni ovog DSL-a jeste da, u skladu sa Tehničkim uslovima koje izdaje nadležni operator elektronskih komunikacija ili organ lokalne uprave, od novoplaniranih kablovskih okana, projektima za pojedine objekte u zoni obuhvata definišu način priključenja svakog pojedinačnog objekta.

Elektronsku komunikacionu kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

Telekomunikaciona mreža:

Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore”, broj 40/13),

Akta i propisi koji su donijeti na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama i kojih se treba pridržavati prilikom izgradnje nove telekomunikacione infrastrukture, jesu:

- Pravilnik o graničnim vrijednostima parametra elektromagnetnog polja u cilju ograničavanja izlaganja populacije elektromagnetnom zračenju („Službeni list Crne Gore“ broj 15/10),

- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugi objekata;

- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Službeni list Crne Gore“, broj 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;

- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 59/15), koji propisuje uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta

	<p>eletronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;</p> <p>- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore”, broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi;</p>																														
18.	<p>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</p> <p>U skladu sa članom 7 stav 1 tačka 18 Zakona o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG”, br.28/93, 42/94 i 26/07 i „Sl.list CG”, br.28/11 i 42/11) detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata u kojima se skuplja veći broj lica (pozorišne, bioskopske, sportske, izložbene i slične dvorane), fakulteta, instituta, škola, predškolskih ustanova, bolnica, stadiona, hotela, poslovnih i stambenih objekata površine preko 1000m² i objekata koji imaju četiri i više nadzemnih etaža, autobuskih i željezničkih stanica. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7 stav 1 tačka 18 Zakona, izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.</p>																														
19.	<p>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</p> <p>/</p>																														
20.	<p>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</p> <table> <tbody> <tr> <td>Urbanistička parcela (broj) / zona</td><td>UP 10 / Zona D</td></tr> <tr> <td>Površina urbanističkih parcela (m²)</td><td>88.472,33</td></tr> <tr> <td>Površina urbanističkih parcela (ha)</td><td>8,85</td></tr> <tr> <td>Namjena</td><td>T2 - turističkog naselja</td></tr> <tr> <td>Max spratnost objekta</td><td>P+10</td></tr> <tr> <td>Max indeks zauzetosti</td><td>0,22</td></tr> <tr> <td>Max bruto površina pod objektom (m²)</td><td>19.463,91</td></tr> <tr> <td>Max indeks izgradjenosti</td><td>0,82</td></tr> <tr> <td>Max bruto gradjevinska površina (m²)</td><td>72.547,31</td></tr> <tr> <td>Max površina zelenih i otvorenih površina na UP (m²)</td><td>68.999,57</td></tr> <tr> <td>Zelenih i otvorenih površina / ležaju (m²)</td><td>80,00</td></tr> <tr> <td>Max broj ležaja</td><td>918</td></tr> <tr> <td>Max broj stanovnika</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Broj zaposlenih</td><td>275</td></tr> <tr> <td></td><td>Maksimalna visina objekta određuje se vertikalno, izražava se u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačnog uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do donje kote vijenca krova ili vijenca ravnog krova. Planom predviđena je maksimalna visina za:</td></tr> </tbody> </table>	Urbanistička parcela (broj) / zona	UP 10 / Zona D	Površina urbanističkih parcela (m ²)	88.472,33	Površina urbanističkih parcela (ha)	8,85	Namjena	T2 - turističkog naselja	Max spratnost objekta	P+10	Max indeks zauzetosti	0,22	Max bruto površina pod objektom (m ²)	19.463,91	Max indeks izgradjenosti	0,82	Max bruto gradjevinska površina (m ²)	72.547,31	Max površina zelenih i otvorenih površina na UP (m ²)	68.999,57	Zelenih i otvorenih površina / ležaju (m ²)	80,00	Max broj ležaja	918	Max broj stanovnika	/	Broj zaposlenih	275		Maksimalna visina objekta određuje se vertikalno, izražava se u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačnog uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do donje kote vijenca krova ili vijenca ravnog krova. Planom predviđena je maksimalna visina za:
Urbanistička parcela (broj) / zona	UP 10 / Zona D																														
Površina urbanističkih parcela (m ²)	88.472,33																														
Površina urbanističkih parcela (ha)	8,85																														
Namjena	T2 - turističkog naselja																														
Max spratnost objekta	P+10																														
Max indeks zauzetosti	0,22																														
Max bruto površina pod objektom (m ²)	19.463,91																														
Max indeks izgradjenosti	0,82																														
Max bruto gradjevinska površina (m ²)	72.547,31																														
Max površina zelenih i otvorenih površina na UP (m ²)	68.999,57																														
Zelenih i otvorenih površina / ležaju (m ²)	80,00																														
Max broj ležaja	918																														
Max broj stanovnika	/																														
Broj zaposlenih	275																														
	Maksimalna visina objekta određuje se vertikalno, izražava se u metrima i znači distancu od najniže kote okolnog konačnog uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do donje kote vijenca krova ili vijenca ravnog krova. Planom predviđena je maksimalna visina za:																														

Maksimalna visinska kota objekta	<p>- za objekte u zoni D, u namjeni Površine za turizam – T2 – UP10 (jedanaest nadzemnih etaža - P+10 – 52 m).</p> <p>Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetajnih konstrukcija iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za garaže i tehničke prostorije do 3.0m - za poslovne etaže do 4.5 m. Prizemlje može biti 6m visoko, zbog zahtjeva mogućih turističkih sadržaja.
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	<p>Garažiranje i parkiranje</p> <p>S obzirom da nije dozvoljena izgradnja podrumskih i suterenskih etaža, potrebna parking mesta obezbijediti na parteru, u okviru objekta hotela, depadansa ili vila, ili u okviru zasebnog objekta – nadzemne garaže, koji mora biti montažnog - demontažnog karaktera. Ukoliko se parking njesi u okviru garaža, bilo da su zasebne ili u sklopu objekata, površina garaža ne ulazi u obračun BRGP objekata.</p>
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	<p>Arhitektonsko oblikovanje objekta</p> <p>Objekti planirani u zahvatu DSL „Dio Sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I“. Velika plaža, predstavljaju, u najvećem broju objekte namijenjene Turizmu, to jest objekte u okviru turističkih naselja ili hotela, kategorije 4 ili 5 zvjezdica, i kao takvi treba da predstavljaju vrhunska djela arhitekture današnjice, koja su organizaciono, estetski, oblikovno i u materijalizaciji uskladjeni sa prirodom koja ga okružuje. Sljedeće uslove treba primjenjivati kod objekata turističkih naselja, hotela, objekata Centralnih djelatnosti, Kulture, Stanovanja, Sporta i rekreacije, kao i svih objekata koji se mogu naći u okviru urbanističkih parcela u skladu sa uslovima datim u "Namjena površina i organizacija sadržaja".</p> <p>Prilikom projektovanja mora se primjeniti hronološki definisan postupak koji uključuje sljedeće faze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izrada svih Studija i Elaborata definisanim planskim dokumentom; 2. Analiza svih uslova i urbanističkih pravila datih planskim dokumentom; 3. Analiza Projektnog zadatka investitora; 4. Pažljivo definisanje zona povoljnih za gradnju u odnosu na dobijene rezultate Studija i Elaborata iz tačke 1, a u okviru granice Zone gradnje definisane Gradevinskom linijom; 5. Pažljivo definisanje zona određenih funkcionalnih sadržaja traženih Projektnim zadatkom, u odnosu na prethodno analizirane prirodne uslove; 6. Arhitektonsko i inženjersko oblikovanje objekta, tako da objekat bude oblikovno, funkcionalno i u materijalizaciji uslađen sa terenom i prirodom koja ga okružuje; 7. Finalna provjera svih urbanističkih parametara i uslova gradnje koji su definisani planskim dokumentom. <p>Organizacija sadržaja treba da predstavlja logičnu raspodjelu potrebnih funkcionalnih zona objekata, u skladu sa prirodnim uslovima (orientacija, osunčanje, vegetacija i slično), tako da čini funkcionalnu i energetski efikasnu cjelinu.</p>

Oblikovno, treba težiti „razigranim“ strukturama ili razuđenim osnovama i volumenima, a izbjegavati predimenzionisane kompaktne objekte, koji mogu podsjećati na stambene ili poslovne zgrade. Malim smicanjima u ravnima fasada, primjenom različitih materijala i sličnim principima može se „razbiti“ kompaktna forma objekata.

Objekat je neophodno projektovati tako da predstavlja arhitekturu današnjice. Podražavanje stilova iz prošlosti je strogo zabranjeno.

Neophodno je arhitektonski naglasiti ulaz u objekat, sa pripadajućom nadstrešnicom.

U oblikovanju objekata u okviru Hotelskih i Turističkih kompleksa, kao i stambenih objekata, najupečatljiviji element oblikovanja predstavljaju balkoni ili terase turističkih jedinica. Velike fasadne ravni, pokrivenе elementima kao što su terase ili balkoni, neophodno je pažljivo **oblikovati i materijalizovati**, tako da se izbjegne monotonost i efekat opšte neusklađenosti sa ambijentom. Stoga se, pri oblikovanju i materijalizaciji fasadnih površina pod terasama ili balkonima treba pridržavati sljedećih pravila:

- Koristiti minimalno dva različita materijala u obradi površina (npr. malter u bijeloj ili svijetlim tonovima pastelnih boja i drvena obloga, malter u bijeloj ili svijetlim tonovima pastelnih boja i kameni obloga, drvo i kameni obloga, malter u bijeloj ili svijetlim tonovima pastelnih boja i metalna perforirana obloga ili struktura u mat bijeloj ili svijetlim tonovima pastelnih boja, i slično);
- Preporučuje se i „ozelenjavanje“ fasada, gdje zelenilo postaje sastavni dio vizuelnog utiska objekta;

- Ogradu uraditi prozračno, od stakla, metala ili drveta. Metal treba biti isključivo u mat boji (bijela, svijetli tonovi pastelnih boja, crna), dok se upotreba inoks ili hromiranih metalnih elemenata zabranjuje. Balustrade i slični elementi koji podražavaju stilove iz prošlosti su zabranjeni;

- U oblikovnom smislu se može ili istaći „roštilj“ sistema terasa u geometrijski jasno definisanom sistemu, upotrebljavajući minimalno dva materijala na fasadi, koja na taj način poništavaju efekat monotonosti i doprinose uskladenosti sa ambijentom, ili se može oblikovno „razigrati“ forma, konzolama, isturenim elementima, iskošenim elementima i sličnim principima.

Što se tiče **materijalizacije** objekata u cijelini, neophodno je koristiti minimalno dva različita materijala u fasadnim ravnima, od palete dozvoljenih materijala:

- Fasadni malter u bijeloj ili svijetlim tonovima pastelnih boja;
- Drvena obloga i drvene dekorativne strukture i mreže;
- Kamena obloga;
- Metalne obloge, perforirane strukture i mreže ili prozračne strukture od metala, metalne ograde u mat boji (bijela, svijetli tonovi pastelnih boja, crna), upotreba inoks ili hromiranih metalnih elemenata se zabranjuje.

Vertikalno ozelenjivanje fasada je preporučeno. Ukoliko se projektuje vertikalno ozelenjavanje fasada, neophodno je definisati uslove održavanja, posebnim elaboratom. Mogu se koristiti

	<p>isključivo vrste koje su definisane u poglaviju Pejzažna arhitektura, ovog planskog dokumenta.</p> <p>Dozvoljeno je koristiti i metalne ili drvene grilje, radi zasjenčenja otvora. Metalne grilje moraju biti u mat boji (bijela, svijetli tonovi pastelnih boja).</p> <p>Dozvoljeno je projektovati kos ili ravan krov. Kos krov može imati maksimalni nagib od 22°.</p> <p>Strogo je zabranjeno koristiti sljedeća rješenja u oblikovanju i materijalizaciji objekata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upotreba inoks ili hromiranih metalnih elemenata, struktura ili ograda; - balustrade i slični elementi koji podražavaju stilove iz prošlosti; - generalno, projektovanje objekata tako da podražavaju stilove iz prošlosti; - fasade koje su kompletno zastakljene, bez ikakvih ostalih oblikovnih elemenata u ravni fasade. <p>U slučaju da se na urbanističkoj parceli potreba za parking prostorom rješava gradnjom nadzemnih garaža, za objekte nadzemnih garaža važe sljedeći uslovi u pogledu arhitektonskog oblikovanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objekti nadzemnih garaža moraju biti montažno – demontažnog karaktera, konstruktivnog Sistema urađenog u čeliku; - Objekti nadzemnih garaža mogu imati najviše dvije nadzemne etaže ili, ukoliko se garaža radi u sistemu polu nivoa - četri polunivoa; - Krov druge nadzemne etaže se može koristiti za parkiranje, takođe; - Omotač objekta nadzemne garaže to jest fasada, mora biti izvedena tako da bude prozračna, na primjer, od drvenih ili metalnih elemenata postavljenih u određenom ritmu, zatim može biti izvedena od metalnih perforiranih omotača ili slično; - Prozračni omotač nadzemne garaže obavezno obogatiti vertikalnih zelenilom, isključivo sa vrstama datim u "Pejzažno uređenje". <p>Što se tiče materijalizacije objekata nadzemnih garaža, neophodno je koristiti neki od sljedećih materijala u fasadnim ravnima, od paleta dozvoljenih materijala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drvena obloga i drvene dekorativne strukture i mreže; <p>Metalne obloge, perforirane strukture i mreže ili prozračne strukture od metala, metalne ograde u mat boji (bijela, svijetli tonovi pastelnih boja, crna), upotreba inoks ili hromiranih metalnih elemenata se zabranjuje.</p>
	<p>Uslovi za racionalno korišćenje energije</p> <p>Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, te implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.</p> <p>Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu; - Energetsku efikasnost zgrada; - Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata.

	<p>U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnijim odnosom osnove i volumena zgrade; - Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orientacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije - Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd); - Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema; - U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije. - Predviđjeti mogućnost korišćenja solarnih energija. - Kao sistem protiv pretjerane insolacije korititi održive sisteme (zasjenu škurama, gradjevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. - Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu, - Drvoređima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima. <p>Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti preduslove za sistemsku sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povećanje obavezne toplotne zaštite novih objekata. Prosječne stare kuće godišnje troše 200-300 kWh/ m² energije za grijanje, standardno izolovane kuće ispod 100, savremene niskoenergetske kuće oko 40, a pasivne 15 kWh/ m² i manje. Energijom koja se danas potroši u prosječnoj kući u Crnoj Gori, možemo zagrijati 3-4 niskoenergetske kuće ili 8-10 pasivnih kuća.</p> <p>Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih spoljnih konstrukcija, oštećenja nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostora ljeti. Posljedice su oštećenja konstrukcije, nekonforno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje takvih prostora zahtjeva veću količinu energije što dovodi do povećanja cijene korišćenja i održavanja prostora, ali i do većeg zagađenja životne sredine. Poboljšanjem toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka toplote za prosječno 40 do 80%.</p> <p>Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog rješenja u saradnji sa projektantom predviđjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska efikasna zgrada.</p> <p>Zato je potrebno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta - Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletног spoljnјeg omotačа objekta i izbjegavati
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja. Kao sistem protiv pretjerane insolacije korititi održive sisteme (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Dvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima - Rashladno opterećenje treba smanjiti putem mjera projektovanja pasivnih kuća. To može uključiti izolovane površine, zaštitu od sunca putem npr. brisoleja, konzolne strukture, ozelenjene nadstrešnice ili njihove kombinacije - Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu - Niskoenergetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju uzeti u obzir gdje god je to moguće - Solarni kolektori za toplu vodu će se uzeti u obzir kod kućnih sistema za toplu vodu kao i za grijanje bazena. Korištenje bazenskih prekrivača će se takođe uzeti u obzir zbog zadržavanja toplote - Kad god je to moguće, višak toplote iz drugih procesa će se koristiti za predgrijavanje tople vode za hotel, vile i vode u bazenima - Održivost fotovoltaičnih čelija treba ispitati u svrhu snabdijevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila. <p>Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području zahvata DSL, pri čemu se preporučuje da 30% potreba za električnom energijom (na nivou parcele) bude obezbijeđeno iz obnovljivih izvora.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSTALI USLOVI

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za uređenje predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.

Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.


Investitor je dužan da izradjenu tehničku dokumentaciju u svemu u skladu sa članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.) i Pravilnikom o načinu vršenja Revizije idejnog i glavnog projekta ("Sl.list CG" br.81/08 od 26.12.2008 god.) dostavi nadležnom inspekcijskom organu u skladu sa člomon 92 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.64/17 od 06.10.2017.god.).

Predmetni urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjene postojećeg, odnosno donošenja novog planskog dokumenta.

21 .	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva, - Urbanističko - građevinskoj inspekciji - U spise predmeta - Arhivi	
22 .	OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Sam. savjetnik I za urbanizam, Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.  potpis
23 .	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	V.D. SEKRETAR-a, Mehmed Mila, spec.sci.arh. 
24		potpis ovlašćenog službenog lica
25	PRILOZI	<p>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta</p> <p>- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom</p> <p>- Listovi nepokretnosti sa kopijom katastarskih planova</p> <p>1. Sastavni dio urbanističko - tehničkih uslova su i grafički prilozi iz Državne Studije lokacije Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža u R=1/2500.</p> <p>2. Sastavni dio urbanističko tehničkih uslova su; rješenje o saobraćajnim uslovima (akt br.06-589/18 od 19.12.2018. godine) i mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu (akt br.06-1303/18-2 od 24.12.2018. godine), za izradu tehničke dokumentacije, dobijeno od strane Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.</p> <p>2.1. Za dobijanje tehničkih uslova, shodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017.god.), nadležnim organima, dostavljeni su Nacrti Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju turističkog naselja T2 (ili Hotela T1) u Zoni D urbanistička parcela broj 10 u zahvatu Državne Studije lokacije Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JP "Vodovod i kanalizacija" – Ulcinj, dopis broj 05-4451/4-18 od 14.12.2018. godine (tehnički uslovi) i - Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, Opštine Ulcinj, dopis broj 05-4451/5-18 od 14.12.2018. godine (vodni uslovi).

DSL Dio sektora 66-Modul I PHG

Karta 08. Modul I Prethodni plan



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.

V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arch.

LEGENDA

GRANICA ZAHVATA DSL

— BROJ URBANISTIČKE PARCELE

----- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

IZGRAĐENE POVRŠINE

- | | |
|--|----------------------------------------------|
| | HOTEVI |
| | TURISTIČKA DJELATNOST |
| | STANOVANJE SA USLUŽNIM DJELATNOSTIMA |
| | STANOVANJE |
| | KULTURNE AKTIVNOSTI |
| | SPORT I REKREACIJA SA PRATEĆIM DJELATNOSTIMA |

OTVORENE JAVNE POVRŠINE

- | | |
|-------|----------------------------------------------|
| | POSTOJEĆA ŠUMA |
| | ZONA POSTOJEĆIH ŠUMA
(PEJZAŽNA TAKSACIJA) |
| <hr/> | |
| | ZELENE I JAVNE POVRŠINE |
| | ZELENILO U SKLOPU URBANISTIČIH PARCELA |
| | ZELENI POJAS UZ SAOBRAĆAJNICU |
| | ZELENI POJAS UZ PLAŽU |
| | PARK ŠUMA |
| | DJELIMIČNO UREĐENO KUPALIŠTE |
| | SPORT I REKREACIJA |
| | JEZERO |
| | OBALNO ŠETALIŠTE |
| | PROŠIRENJA OBALNOG ŠETALIŠTA |
| <hr/> | |
| | OZNAKA ZONE KONKURSA |
| | BROJ ZONE KONKURSA |


SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

- | | |
|--|-------------------------------|
| | KOLSKЕ SAOBRAĆAJNICE |
| | PJEŠAČKO-KOLSKЕ SAOBRAĆAJNICE |
| | ZONA VODENE STRANE KUPALIŠTA |




DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 09. TIPOLOGIJA predjela




LEGENDA

TIPOVI PREDJELA



Pojas pejskovitih obala - plaža



Oblast ulcinjskih dina sa halofitnom vegetacijom



Pojas borove šume



Agrikulturni predio



Akvatorijum Morskog dobra



Poljane i livade



Izgrađeno zemljište -Stanovanje



**Izgrađeno zemljište-
Postojeća hotelska gupacija**




Sportsko rekreativne površine



DSL Dio sektora 66-Modul I PHG

Karta 10. Modul I Staniste Habitata



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar-a
Mehmed Mila spec.sci.arh.

Legenda:

Uzorci

Mezo-higrofilne livade

Antropogenizovana površina

Trščak (Pitragmitetum australis)

Razbacane jedinke vegetacije pjesanih dina

2190 Vlažne pokretne dine (Humide dune slack)

Područje smjenjivanja tipova habitatata 2190 i 1410

2110 Zaceci pokretnih obalnih dina (Embryonic shifting dune)

Sadjene borove sume koje imaju veoma malo elemenata prirodne flore

92A0 Galerija bijele vrbe i bijele topole (92A0 Salix alba and Populus alba galleries)

2270 Borove sume na obalnim dinama/Wooded dunes with pinus pinea and/or Pinus pinaster

2120 Pokretnе obalne dine sa Ammophila arenaria-bijele dine (Shifting dunes along the shareline with Ammophila arenaria-white dunes)

6420 Mediteranske visoke hidrofilne livade (Molinio-Holoschpenion) Mediterranean tall humid herb grasslands of the Molinio-Holoschpenion

1410 Mediteranske slane mocvarne livade (Mediterranean salt meadows/Junatalia maritimi)

2130 Ucvršćene obalne dine sa zeljastom vegetacijom-sive dine (Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation-grey dunes)

2240 Dinski pašnjaci sa jednogodišnjim vrstama (Brachypodietalia dune grasslands with annuals)

92D0 Južne obalske galerije i sibljaci (Southern riparian galleries and thicketes (Nerio-Tamariata and Securinegion tinctoriae)




25

Ja

DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 11. Modul I namjena postojeća




LEGENDA NAMJENE POVRŠINA

T1	POVRŠINE ZA TURIZAM - T3 VIKENDICE
T2	POVRŠINE ZA TURIZAM - T3 VIKENDICE
T3	POVRŠINE ZA TURIZAM - T3 VIKENDICE
SMG	POVRŠINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE
MU	POVRŠINE MORA - POVRŠINE UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA
OP	OSTALE PRIRODNE POVRŠINE
DS	POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - DRUMSKI SAOBRAĆAJ
P	POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
IOE	OBJEKTI ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
IOK	OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 12. Modul I OKP



LEGENDA

GRANICA ZAHVATA DSL

P≈ 219.55 ha

GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA

LINIJA OBALE

LINIJE ODMAKA


USLOVI ZA PROŠIRENJE OBALNOG
ODMAKA

MOGUĆA ADAPTACIJA ZA PROJEKTE
JAVNOG INTERESA UZ DODATNE MJERE

MOGUĆA ADAPTACIJA ODMAKA ZBOG
NASLIJEĐENIH PRAVA

REŽIMI - MORSKO DOBRO

MD



ORJENTACIONA ZONA PREDJELA DINA
IZVOR: MORSKO DOBRO




DONJA GRANICA DINA
IZVOR: MORSKO DOBRO



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 13. Namjena




LEGENDA NAMJENE POVRŠINA

T2	POVRŠINE ZA TURIZAM TURISTIČKA NASELJA T2
T3	POVRŠINE ZA TURIZAM ODMARALIŠTA T3
CD	POVRŠINE ZA CENTRALNE DJELATNOSTI
SMG	POVRŠINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE DO 120 STAN/HA
SV	POVRŠINE ZA STANOVANJE VEĆE GUSTINE 250-500 STAN/HA
K	POVRŠINE ZA KULTURU
SR	POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU
PUS	POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE SPECIJALNE NAMJENE
PUJ	POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMJENE
MU	POVRŠINE MORA - POVRŠINE UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA
OP	OSTALE PRIRODNE POVRŠINE
DS	POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - DRUMSKI SAOBRAĆAJ
HS	POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE - VODENI SAOBRAĆAJ
IOE	OBJEKTI ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
IOH	OBJEKTI HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG


Karta 14. Parcelacija



LEGENDA

A
UP 1


203



- GRANICA ZAHVATA DSL
- P≈ 219.55 ha
- GRANICA URBANISTIČKE ZONE
- OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- PRELOMNE TAČKE GRANICA UP
- CENTRALNA PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA PROMENADA



- GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA
- LINIJA OBALE
- LINIJE ODMAKA
- USLOVI ZA PROŠIRENJE OBALNOG ODMAKA
- MOGUĆA ADAPTACIJA ZA PROJEKTE JAVNOG INTERESA UZ DODATNE MJERE
- MOGUĆA ADAPTACIJA ODMAKA ZBOG NASLIJEĐENIH PRAVA
- REŽIMI - MORSKO DOBRO



- ORJENTACIONA ZONA PREDJELA DINA
- IZVOR: MORSKO DOBRO
- DONJA GRANICA DINA
- IZVOR: MORSKO DOBRO


[Signature]



[Signature]

DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 15. Regulacija i nivacijacija



LEGENDA

A
UP 1

203
○

223
○

- GRANICA ZAHVATA DSL
 $P \approx 219.55$ ha
- GRANICA URBANISTIČKE ZONE
- OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- PRELOMNE TAČKE GRANICA RL
- PRELOMNE TAČKE GRANICA GL
- GRAĐEVINSKA LINIJA - GL 1
- REGULACIONA LINIJA
- CENTRALNA PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA PROMENADA
- DAŠČANA PROMENADA
- GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA
- LINIJA OBALE
- LINIJE ODMAKA
- USLOVI ZA PROŠIRENJE OBALNOG ODMAKA
- MOGUĆA ADAPTACIJA ZA PROJEKTE JAVNOG INTERESA UZ DODATNE MJERE
- MOGUĆA ADAPTACIJA ODMAKA ZBOG NASLIJEĐENIH PRAVA
- REŽIMI - MORSKO DOBRO



ORJENTACIONA ZONA PREDJELA DINA
IZVOR: MORSKO DOBRO




DONJA GRANICA DINA
IZVOR: MORSKO DOBRO



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 16. Saobracaj




Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar-a
Mehmed Mila spec.sci.arch.

LEGENDA

A
UP 1



- GRANICA ZAHVATA DSL $P \approx 219.55$ ha
 GRANICA URBANISTIČKE ZONE
 OZNAKA URBANISTIČKE ZONE
 GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
 CENTRALNA PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA
 PROMENADA
 DAŠČANA
 PROMENADA
 GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA
 LINIJA OBALE
 LINIJE ODMAKA
 USLOVI ZA PROŠIRENJE OBALNOG ODMAKA
 MOGUĆA ADAPTACIJA ZA PROJEKTE
 JAVNOG INTERESA UZ DODATNE MJERE
 MOGUĆA ADAPTACIJA ODMAKA ZBOG
 NASLIJEĐENIH PRAVA
 REŽIMI - MORSKO DOBRO
 ORJENTACIONA ZONA PREDJELA DINA
 IZVOR: MORSKO DOBRO
 DONJA GRANICA DINA
 IZVOR: MORSKO DOBRO

PRESEK 1-1
PRESEK 1'-1'
PRESEK 2-2
PRESEK 3-3
PRESEK 4-4
PRESEK 5-5
PRESEK 7-7
PRESEK 8-8
PRESEK 9-9
PRESEK 10-10



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 17. Plan V i K infrastrukture

Porta

R-1-500

CS

Ø250
S Đerane

Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arh.


LEGENDA:

- DRŽAVNA GRANICA
- GRANICA PPPPN MORSKO DOBRO
- ● ● ● ● GRANICA PUP-a ULCINJ
- LINIJA OBALE
- POSTOJEĆI VODOVOD
- POSTOJEĆI VODOVOD VIŠEG REDA
- PLANIRANI VODOVOD
- — — ZA UKIDANJE
- — — POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA
- — — PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA
- — — ZA UKIDANJE
- — — POSTOJEĆA ATMOSferska KANALIZACIJA
- — — PLANIRANA ATMOSferska KANALIZACIJA
- — — ZA UKIDANJE
- — — VJEŠTAČKI KANALI
- — — REGULACIJA
- — — VODOTOCI
- CS KANALIZACIONA PUMPNA STANICA
- CS VODOVODNA PUMPNA STANICA
- R REZERVOAR
- PPOV POSTROJENJE ZA PREČIŠČAVANJE FEKALNE OTPADNE VODE



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 18. Hidrotehnicke instalacije



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arch.

LEGENDA

A
UP 1
203



GRANICA ZAHVATA DSL

P= 219.55 ha

GRANICA URBANISTIČKE ZONE

OZNAKA URBANISTIČKE ZONE

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

PRELOMNE TAČKE GRANICA UP

CENTRALNA PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA
PROMENADA

DAŠČANA
PROMENADA

GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA

LINIJA OBALE

LINIJE ODMAKA

USLOVI ZA PROŠIRENJE OBALNOG
ODMAKA

MOGUĆA ADAPTACIJA ZA PROJEKTE
JAVNOG INTERESA UZ DODATNE MJERE
MOGUĆA ADAPTACIJA ODMAKA ZBOG
NASLJEĐENIH PRAVA

REŽIMI - MORSKO DOBRO


ORJENTACIONA ZONA PREDJELA DINA
IZVOR: MORSKO DOBRO

DONJA GRANICA DINA
IZVOR: MORSKO DOBRO



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 19. Energetika postojeća



LEGENDA

GRANICA ZAHVATA DSL

P≈ 219.55 ha

GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA



REŽIMI - MORSKO DOBRO



TS 35/10 KV NOVA



TS 10/0.4 KV

ELEKTROVOD 35 kV

ELEKTROVOD 10 kV

Koridor u smislu člana 103. Pravilnika za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova inaz. napona od 1 kV do 400 kV"

GRANICE TRAFO REONA


A handwritten signature in black ink.



A handwritten signature in black ink.

DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 20. Elektroenergetika



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arch.

LEGENDA:



TS 35/10 kV



TS 10/0.4 kV



TS 10/0.4 kV NOVA



ELEKROVOD 35 kV PLANIRANI



ELEKROVOD 35 kV UKIDANJE



ELEKROVOD 10 kV



ELEKROVOD 10 kV PLANIRANI



ELEKROVOD 10 kV UKIDANJE



Koridor u smislu člana 103. Pravilnika za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova inaz. napona od 1 kV do 400 kV"

GRANICE TRAFO REONA



Traforeon DSL "Dio sektora 66 - Modul 1




Traforeon DSL "Dio sektora 66 - postojeća hotelska grupacija



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 21.Telekomunikaciona infrastruktura



Savjetnik I za urbanizam
Mehmed Tafica, dipl.ing.grad.


V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.arh.

-  POSTOJEĆI TELEKOMUNIKACIONI ČVOR RSS VELIKA PLAŽA
-  POSTOJEĆE TELEKOMUNIKACIO OKNO
-  POSTOJEĆA TELEKOMUNIKACIONA KANALIZACIJA
-  POSTOJEĆI SPOLJAŠNJI TELEKOMUNIKACIONI IZVOD
-  POSTOJEĆI UNUTRAŠNJI TELEKOMUNIKACIONI IZVOD
-  TELEKOMUNIKACIONO OKNO PLANIRANO NO01,...,NO134
-  PLANIRANA TK KANALIZACIJA SA 3/4/6 PVC CIJEVI Ø110 MM



DSL Dio sektora 66-Modul i PHG

Karta 22. Pejsazna arhitektura



Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.

V.D. Sekretar,-a
Mehmed Mila spec.sci.aff.

LEGENDA PEJZAŽNE ARHITEKTURE

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMJENE



PARK



PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA I ZAŠTITE-OZELENJAVANJE



PJEŠAČKA ULICA




ZELENILO UZ SAOBRAĆAJNICE

LINEARNO ZELENILO

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE OGRANIČENE NAMJENE



ZELENILO POSLOVNIH OBJEKATA



ZELENILO TURISTIČKIH NASELJA



ZELENILO ODMARALIŠTA I HOSTELA



ZELENILO INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA



ZELENILO STAMBENIH OBJEKATA I BLOKOVA



SPORTSKO REKREATIVNE POVRŠINE



ZELENILO POSLOVNIH OBJEKATA




ZELENILO ADMINISTRATIVNIH OBJEKATA

POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE SPECIJALNE NAMJENE



ZELENILO INFRASTRUKTURE



ZAŠTITNI POJASEVI

OSTALE POVRŠINE



OSTALE POVRŠINE



DRŽAVNI ZNAČAJ



POVRŠINA UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA



VRIJEDNI DJELOVI NASELJA



TAČKE I POTEZI ZNAČAJNI ZA PANORAMSKE VRIJEDNOSTI PREDJELA



CRNA GORA
MALI I ZI
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
Sekretarijat za komunalne djelatnosti
i zaštitu ambijenta
Sekretarijati pér veprimitari komunale
dhe mbrojtjen e ambientit
Br/N: 06 – 589/18
Ulcinj – Ulcinj 19.12.2018.g.-v.

05

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj – Opština Ulcinj, za izdavanje saobraćajnih uslova za D.O.O. „Capital Estate“ - Budva. Shodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnju objekata („Sl.list CG br.64/17 od 20.10.2017.god. donosi,

R J E Š E N J E

Izdaju se saobraćajni uslovi D.O.O. "Capital Estate" - Budva , za izgradnju turističkog naselja T2 (ili Hotela T1), u zoni D urbanistička parcela broj 10 u zahvatu Državne studije lokacije Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika Plaža - u Ulcinju. ("Sl.list CG" br.74/18 od 21.11.2018.godine)

Na osnovu Zakona o putevima i datog situacionog rješenja u Nacrtu urbanističko-tehničkih uslova i date karte saobraćaja potvrđuje se da su ispunjeni uslovi za priključenje predviđenog objekta na saobraćajnicu u okviru lokacije.

Obrazloženje

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj, obratio se ovom organu sa zahtjevom broj 06-589/18 od 18.12.2018 godine, za izdavanje saobraćajnih uslova za pristup lokaciji Zona D urbanistička parcela broj 10 u zahvatu Državne studije lokacije Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" Velika Plaža - Ulcinj, ("Sl. list CG – opštinski propisi" br. 31/16).

Uz zahtjev dostavljen je na uvid Nacrt urbanističkih uslova za izgradnju objekta turističko naselje T2 (ili Hotela T1) .

Situaciono rješenje saobraćajnice u okviru lokacije, dato je na način da se jasno vide da su predviđene saobraćajnice u skladu sa propisanim urbanističkim uslovima.

Na osnovu naprijed izloženog, a na osnovu citiranih propisa, rješeno je u skraćenom postupku kao u dispozitivu rješenja, shodno članu 74 stav 5 Zakona.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Službi Glavnog administratora opštine Ulcinj, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje neposredno ili poštom preko Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine i obavezno se taksira sa taksom u iznosu od 5,00 €, shodno tarifnom broju 2. Odluke o lokalnim administrativnim taksama ("Sl. list RCG- opštinski propisi" br. 22/07). Taksu se uplaćuje na žiro račun Opštine Ulcinj broj 535-82567770-43

Obradio,


Đorđe Dabović, Samostalni savjetnik I
/za komunalne poslove/

Dostavljeno:

1x Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj
1xD.O.O. "Capital Estate" - Budva
1x U spise,
1x arhivi

SEKRETAR,
Mustafa Gorana, dipl.ing.maš.

Crna Gora
Mali i Zi
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
Sekretarijat za komunalne djelatnosti
i zaštitu ambijenta
Sekretariati për veprimtari komunale
dhe mbrojtjen e ambientit
Br. / Nr. 06-1303/18-2
Ulcinj / Ulqin, 24.12. 2018 god./vj.



SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

OVDJE

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list Crne Gore" br.075/18) i Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu("Sl.list RCG"; br.20/07, "Sl.list Crne Gore" br.47/13, 53/14 i 37/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta postupajući po aktu Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj broj: 05-4451/3-18, zaveden kod ovog Sekretarijata, pod broj 06-1303/18 dana 18.12. 2018 god., daje sljedeće:

M I Š L J E N J E

Potrebno je sprovoditi postupak procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja T2 (ili Hotela T1), investitora "Capital Estate" d.o.o. Budva, Zona D, Urbanistička parcela 10.u zahvatu Državne studije lokacije, dio Sektora 66 - postojeća hotelska grupacija i modul I- Velika Plaža, Opština Ulcinj.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj obratio se ovom Sekretarijatu sa zahtjevom br. 05-4451/3-18, za davanje mišljenja o potrebi procjene uticaja za projekat izgradnje turističkog naselja T2 ili Hotela T1, u zoni D, urb.parc.br.10, u zahvatu Državne studije lokacije, dio Sektora 66 - postojeća hotelska grupacija i modul I- Velika Plaža, u Ulcinju.
Uredbom o projektima za koje se vrši Procjena uticaja ("Sl.list RCG"br. 20/07 i "Sl.list Crne Gore" br.47/13, 53/14, 52/16 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja (List I) i spisak projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja na živ. sred.(List II).
Uvidom u spisak projekata, konstatuje se da projekat izgradnji turističkog naselja ili hotela na gore pomenutoj lokaciji spada na List II ; broj 12 - Infrastrukturni projekti, slovo (b)-Projekti urbanog razvoja.

Na osnovu naprijed iznijetog, daje se mišljenje, da za pomenuti projekat potrebno je sprovoditi postupak procjene uticaja na životnu sredinu.

Pripremio,
Tahir Tahiri,
Samostalni savjetnik
zaštitе ambijenta



SEKRETAR,
Mustafa Gorana, dipl.maš.in.

**PODRUČNA JEDINICA
ULCINJ**

Broj: 108-956-10904/2018

Datum: 11.12.2018

KO: DONJE ŠTOJ

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 956-1-1-406/18 OD 04.12.2018 GOD, ULCINJ, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4122 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
12		1 4,56			VELIKA PLAŽA	Javni putevi PRAVNI PROPIS		261	0,00
13		1 4,56			VELIKA PLAŽA	Sunac 3. klase PRAVNI PROPIS		20272	145,96
15		2 3,57			VELIKA PLAŽA	Javni putevi PRAVNI PROPIS		417	0,00
16	1	2 3,57			VELIKA PLAŽA	Suša 3. klase PRAVNI PROPIS		3668	26,41
16	2	2 3,57			VELIKA PLAŽA	Javni putevi PRAVNI PROPIS		341	0,00
16	3	2 3,57			VELIKA PLAŽA	Neplodna zemljišta PRAVNI PROPIS		870	0,00
17	1	2 3,57			VELIKA PLAŽA	Pijesak- Iljorak PRAVNI PROPIS		2391	0,00
30		2 3,57			VELIKA PLAŽA	Zemljište uz zgrade PRAVNI PROPIS		2871	0,00
30	1	2 3,57			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		1059	0,00
30	2	2 3,57			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		348	0,00
30	3	2 3,57			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		30	0,00
30	4	2 3,57			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		25	0,00
31	1	1 1,68			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0,00
32	1	1 1,68			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0,00
33	1	1 1,68			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0,00
34	1	1 1,68			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0,00
35	1	1 1,68			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0,00
36	1	1 1,68			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0,00
37	1	1 1,68			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0,00
38	1	1 1,68			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0,00
39	1	1 1,68			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0,00
40	1	1 1,68			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0,00
41	1	1 1,68			VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0,00

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Pian Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Naćin korišćenja Osnov sticanja	Ban. klasa	Površina m ²	Prihod
42	1	1 4,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
43	1	1 4,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
44	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
45	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
46	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
47	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
48	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
49	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
50	1	1 4,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
51	1	1 4,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
52	1	1 4,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
53	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
54	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
55	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
56	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
57	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
58	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
59		1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zemljište uz zgradu PRAVNI PROPIS		280	0.00
60	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
61	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		160	0.00
62		1 3,68		VELIKA PLAŽA	Javni putevi PRAVNI PROPIS		4664	0.00
63	1	1 3,68		VELIKA PLAŽA	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		133	0.00
126	3	2 3,57		VELIKA PLAŽA	Igralište PRAVNI PROPIS		2573	0.00

45494 172.37

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosionca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
9993018401531	CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva	Svojstvo	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Naćin korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
30		1	Zgrada u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 1050	Strogo CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 9993018401531

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnovni sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spretnost/ Sprat Površina	Osnovni prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
30		2	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 348	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
30		3	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 30	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
30		4	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 25	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
31		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
32		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	1 0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
33		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
34		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
35		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	F 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
36		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
37		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
38		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
39		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	1 0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
40		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
41		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
42		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
43		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
44		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
45		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
46		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	1 0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331
47		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 9993018401331


Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korištenja Osnov stanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
48		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
49		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
50		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
51		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
52		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
53		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
54		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
55		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
56		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
57		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
58		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
60		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
61		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 160	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131
63		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 133	Stroga CAPITAL ESTATE DOO BUDVA BUDVA BUDVA Budva 1/1 999301840131

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korištenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
12				1	Javni putevi	10:00	Munko dobiti
12				2	Javni putevi	09/11/2016 11:42	Mjepaka RJESENJE 060-1034/16 OD 04.08.2016 G. - U KORIST HIPOTEKARNOG POVIJERIĆA FELEXPORT ENTERPRISES LIMITED BUDVA, OD HIOTEKARNOG DUŽNIKA „CAPITAL ESTATE, DOO BUDVA, UZNOSU OD 100.000.000,00 EURA (STOTINU MILIONA EURA) SA ROKOM VAŽENJA DO 31.12.2019. G.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).


Načelnik:
Čaprić Dževdet





KOPIJA PLANA

Štampljera 1: 2500
750
500
250
0

4
641
750
500
0

8



4
641
250
500
0

4
641
250
500
0

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obrada:



Osnovava
Sudbeno lice:

**PODRUČNA JEDINICA
ULCINJ**

Broj: 108-956-10903/2018
Datum: 11.12.2018
KO: DONJI ŠTOJ

Na osnova člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 956-I-406/2018 GOD, ULCINJ, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 4486 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon-iklasi	Površina m ²	Pribor
16 4		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Sume 3. klase PRAVNI PROPIS		893	6.43
128 1		2 3,57		VELIKA PLAŽA	Parkieg PRAVNI PROPIS		4574	0.00
128 1	1	2 3,57		VELIKA PLAŽA	Zgrada u turizm. i ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		2460	0.00
							7927	6.43

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Mariči broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
1000002006146	SVODNINA CRNE GORE-KORISNIK HTP "ULCINSKA RIVIJAERA" AD ULCINJ VELIKA PLAŽA B8 ULCINJ Ulicaj	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina Izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
128 1	1	Zgrada u turizm.ugost. i turiz. GRADENJE	0	P 2460	Svojina HTP "ULCINSKA RIVIJAERA" AD ULCINJ Ulicaj 1/1 000002006146

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
16 4			1	Sume 3. klase	0:0	Mosko dobro
16 4			2	Sume 3. klase	0 11/03/2018 11:41	Prav zakupa RJESENJE 060-1053/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G. - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP "ULCINSKA RIVIJAERA", AD ULCINI ZAKLJUCEN U ULCINIU 25.09.2017.000, IZMEDU ZAKUPUDAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP "ULCINSKA RIVIJAERA", AD ULCINI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA: KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO, DOO PODGORICA, KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION, LTD TORTOLA, BVI, KARISMA RESORTS INTERNATIONAL, S.A., CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA, KARISMA OPERATING HOLDING, S.A. DE C.V., KANKUN, MEKSIKO, I, KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS, LTD, TORTALA, BV., - RJESENJE O SPRAVICI 060-3/2018-SL OD 10.01.2018.G.

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
128	1			1	Parking	1 0:0	Morski dubeo
128	1			2	Parking	01/03/2018 11:17	Pravni zakup RJESENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINSKA RIVIJEERA,, AD ULCINI ZAKLJUCEN U ULCINIU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINSKA RIVIJEERA,, AD ULCINI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTEVIDEO, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V., KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV..
128	1	1		7	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	01/03/2018 11:17 1	Pravni zakup RJESENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINSKA RIVIJEERA,, AD ULCINI ZAKLJUCEN U ULCINIU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINSKA RIVIJEERA,, AD ULCINI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTEVIDEO, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V., KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV..
128	1	1		10	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	01/03/2018 11:17	Pravni zakup RJESENJE 060-1953/17 OD 28.11.2017.G. - PRAVO ZAKUPA U TRAJANJU OD 30 GODINA ZA PERIOD OD 06.11.2017.G - 06.11.2047.GODINE - UGOVOR O ZAKUPU KOMPLEKSA HTP „ULCINSKA RIVIJEERA,, AD ULCINI ZAKLJUCEN U ULCINIU 25.09.2017.GOD. IZMEDJU ZAKUPODAVACA DRZAVE CRNE GORE I HTP „ULCINSKA RIVIJEERA,, AD ULCINI I ZAKUPCA KONZORCIJUMA KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTEVIDEO, DOO PODGORICA, „KARISMA HOTELS & RESORTS CORPORATION, LTD TORTOLA, BVI, „KARISMA RESORTS INTERNATIONAL, S.A. CIUDAD DE PANAMA-REPUBLIC PANAMA „KARISMA OPERATING HOLDING,, S.A. DE C.V., KANKUN, MEKSIKO, I „KARISMA HOTEL & RESORTS DE LAS AMERICAS,, LTD, TORTALA, BV..
128	1	1		11	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	06/08/2018 13:44 1	Hipotečki RJESENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - HIPOTEKA U KORIST HIPOTEKARNIH POVIJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NA OSNOVU NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTECKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACIJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA RADI OBEZBEDJENJA POTRAZIVANJA OD KROSNIKA KREDITA „KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTEVIDEO, DOO PODGORICA IZ UGOVORA O DUGORODCOM KREDITU OD 25.07.2018.G. U MAKSIMALNOM IZNOSU OD 11.150.000,00 EURA, UVEĆAN ZA KAMATE, TROŠKOVE IZVRŠENJA I OSTALE TROŠKOVE I ROKOM DOSPIJECA 01.11.2029. GODINE.
128	1	1		12	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	06/08/2018 13:47	Cijelog podatka popunjeno RJESENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - ZABRANA OTUDIENJA I OPTERECENJA I DAVANJA POD ZAKUP BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNIH POVIJERILACA CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE AD PODGORICA I ERSTE BANK AD PODGORICA NOTARSKI ZAPIS UGOVORA O HIPOTECKI UZZ.BR. 555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACIJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.
128	1	1		13	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	06/08/2018 13:49	Zabilježba neposredne izvršnosti nekogog zapisa RJESENJE 060-2076/18 OD 06.08.2018.G. - NEPOSREDNA IZVRŠENOST NOTARSKOG ZAPISA UGOVORA O HIPOTECKI UZZ.BR.555/2018-NKCG-UL-10/2018 OD 03.08.2018.G. SACIJEN PRED NOTARKOM ILIRIJANOM ISMAILAGA IZ ULCINJA.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnik:

Čaprić Dževdet


CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: ULCINJ
Br. 956-1-406-18
Datum: 11.12.2018.



Katastarska opština: DONJI ŠTOJ
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 2
Parcela: 16/4, 128/1

KOPIJA PLANA

Razmjer 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PISMA

Motivation

Ovješena
Slobodno lice

**PODRUČNA JEDINICA
ULCINJ**

Broj: 108-956-10902/2018

Datum: 11.12.2018

KO: DONJI ŠTOJ

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 956-1-1-406/18 OD 04-12-2018 GOD, ULCINJ, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 3774 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Poreski ili ulica i kućni broj	Način korištenja Osnovno sticanja	Bon. klasu	Površina m ²	Prihod
11	2		1 4,56		VELIKA PLAŽA	Pašnjak 5. klase PRAVNI PROPIS		6202	53,96
11	2	1	1 4,56		VELIKA PLAŽA	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. PRAVNI PROPIS		500	0,00
								6702	53,96

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002693259	- DS CG D O O „ARGOS“, ULCINJ ULCINJ ULCINJ Ulcinj -	Korisnici	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korištenja Osnovno sticanja	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprem Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
11	2	1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz. GRADENJE		p 0 500	zvjezda - DS CG D O O „ARGOS“, ULCINJ ULCINJ ULCINJ Ulcinj -

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korištenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
11	2			31	Pašnjak 5. klase	0.0	Monsko deblj.
11	2			32	Pašnjak 5. klase	17/10/2016 12:27	Zabrana ostadeja i opterećenja Rešenje 060-628/14 od 30.5.2014 god u kor prodavca NLB Interfinanz AG.Zürich ugov.UZZ.Br-129/13 od 16.4.2013 god Aneks br 201/14 od 27.5.2014 go u iznosu od 8.624.031,77 ju rok otplati do 31.10.2022 god
11	2			33	Pašnjak 5. klase	17/10/2016 12:28	Higijetska Rešenje 060-628/14 od 30.5.2014 god u kor prodavca NLB Interfinanz AG.Zürich ugov.UZZ.Br-129/13 od 16.4.2013 god Aneks br 201/14 od 27.5.2014 go u iznosu od 8.624.031,77 ju rok otplati do 31.10.2022 god
11	2	1		1	Zgrade u trgov.ugost. i turiz.	17/10/2016 12:27	Zabrana ostadeja i opterećenja Rešenje 060-628/14 od 30.5.2014 god u kor prodavca NLB Interfinanz AG.Zürich ugov.UZZ.Br-129/13 od 16.4.2013 god Aneks br 201/14 od 27.5.2014 go u iznosu od 8.624.031,77 ju rok otplati do 31.10.2022 god

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
II	2	1		1	Zgrade u trgov,ugost. i turiz.	17/10/2016 12:27	Zahrsna obađenja i opterećenja ReSeSe 060-628/14 od 30.5.2014 god u kor prodavca NLB Interfinanz AG Zurich ugov UZZ.BR.129/13 od 16.4.2013 god Anska br 201/14 od 27.5.2014 go u Zahrsnu otudi i opterećenje per pismen saglas hipot povjer NLB
II	2	1		2	Zgrade u trgov,ugost. i turiz.	17/10/2016 12:28	Hipotečka ReSeSe 060-628/14 od 30.5.2014 god u kor prodavca NLB Interfinanz AG Zurich ugov UZZ.BR.129/13 od 16.4.2013 god Anska br 201/14 od 27.5.2014 go u iznosu od 8.624.031,77 za rok otplat do 31.10.2022 god.
II	2	1		2	Zgrade u trgov,ugost. i turiz.	17/10/2016 12:28	Hipotečka ReSeSe 060-628/14 od 30.5.2014 god u kor prodavca NLB Interfinanz AG Zurich ugov UZZ.BR.129/13 od 16.4.2013 god Anska br 201/14 od 27.5.2014 go u iznosu od 8.624.031,77 za rok otplat do 31.10.2022 god.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim takšama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).




Čaprići Dževdet



KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:



Ovisljava
Službeno lice: